

Fixit 583 Mortier pour pavés et pierre naturelle

Fixit 583 est un mortier souple à base de ciment pour le jointoyage des pavés, bordures et cuvettes en pierre naturelle. Il a une haute résistance au gel, dégel et sel de déverglaçage. Il permet de réaliser des joints de qualité irréprochables et durables.

Le mortier Fixit 583 est exigé par de nombreuses communes ou services de voirie, et figure sur de nombreux textes de soumissions.

Avantages :

- Temps de traitement < 120 minutes
- Haute résistance au gel et sel de déverglaçage (BE II FT)
- Pompable/applicable à la machine
- Consistance réglable (de solide à plastique)
- Facile à mettre en œuvre

Unité d'emballage

Sac de 25 kg | palette de 36 sacs

Silo avec malaxeur continu (à partir de 5.000 kg)



Vous trouverez toutes les informations complémentaires dans la fiche technique en scannant le code QR.



Technique de silo

Puissance : env. 60 l Mortier / minute
 Raccordement électrique : 380 V, CE, Euro 32A, 5-Pol
 Wasseranschluss : ¾ Zoll (GeKa Kupplung)
 Pression de service : 5 Bar
 Dimensions du silo : 2,30 x 2,30 x 7,50 m

