


## TEHNIČNI LIST

### RÖFIX SOL-PAD

Tesnilna letvica za kamnite okenske police debeline 20–30 mm




#### Področja uporabe

Univerzalna tesnilna letvica za okenske police kot dopolnitev RÖFIX SOL-PAD z vgrajenim zaščitnim tesnilnim robom, omogoča zanesljivo izvedbo priključnih stikov med kamnitimi okenskimi policami debeline 20–30 mm in oknom, lep vizualni zaključek vidnega območja ob okenskem podboju. Barva: črna ali bela. Načini uporabe, ki niso povsem jasno opisani v tehničnem listu, so dovoljeni šele po dogovoru s proizvajalcem sistema.


#### Lastnosti materiala

- Optični zaključek vidnega območja na okenskem okvirju

#### Izvedba



#### Tehnični podatki

Koda artikla	2000148446	2000148445
EAN	9003304437542	9003304437535
Informacije iz tehničnega lista	črna	bela
Embalaža		
Količina na paleto	20 Kos/EN	
Enota na paleto	400 EN/p	
Barva	črna	bela
Dolžina	150 cm	
Požarna odpornost	B1 DIN 4102	
Temperatura podlage	5 °C	

#### Osnova materiala

- Tesnilni profil iz trdega PVC-ja z zaščitnim robom iz mehkega PVC-ja

# RÖFIX SOL-PAD

Tesnilna letvica za kamnite okenske police debeline 20–30 mm

## Pogoji pri izvedbi

---

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

## Podlaga

---

Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč kot so prah, saje, umazanija, alge, "cvetenje", ipd.)

## Navodilo za uporabo

---

Pred začetkom ometavanja odstranimo zaščitni film z zaščitne letve in na samolepilni del zaščitne zaplate nalepimo zaščitno folijo za okna in vrata. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

## Izvedba

---

Tesnilni profil prilepimo z lepilnim trakom iz pene na okensko polico ali na okenski okvir in ga nato pri vgradnji okenske police potisnemo oziroma pritisnemo na okenski okvir.

## Skladiščenje

---

Profili se dobavljajo v kartonih. Hranimo jih obvezno plosko zložene na stabilni in ravni podlagi. Nujna je zaščita pred vlago, mokroto in hudo vročino. Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

## Pravne in tehnične informacije

---

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

## Splošna opozorila

---

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnem znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani [www.roefix.si](http://www.roefix.si), lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.