

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ (DOP)

Nume produs
RÖFIX 820

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs
2116

Tip produs
Mortar de zidărie ușor (L)

Instituția notificată
1139

Utilizare
Mortar pentru zidărie ușoară, pentru utilizare după evaluare proprie la interior și exterior, supuse solicitărilor statice.

Producător
HASIT ROMANIA SRL
Str. Horticulturii nr. 24
RO-401114 Turda

Sistem de evaluare și control al performanței
Sistem 2+

Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Rezistență la compresiune	M5	EN 998-2
Rezistența de aderență - rezistența la forfecare a adezivului	Rezistență inițială caracteristică la forfecare (Rezistență la forfecare): 0,15 N/mm ² (Valoare tabelată)	EN 998-2
Conținut cloruri	≤ 0,1 M.-%	EN 998-2
Reacție la foc	A1	EN 998-2
Absorbție apă	NPD	EN 998-2
Permeabilitate la vapori de apă	5/20 (Valoare tabelată)	EN 998-2
Conductivitate termică (valoare tabelată)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,18 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru $P=50\%$ $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,20 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru $P=90\%$ (Valori tabelate)	EN 998-2
Durabilitate (rezistență la îngheț)	Pe baza experienței acumulate cu prelucrare adecvată poate fi utilizat în mediu moderat conform EN 998-2 Anexa B	EN 998-2
Substanțe periculoase	NPD	EN 998-2

Performanța produsului pentru care a fost eliberată declarația de performanță corespunde performanței declarate a produsului. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este numai producătorul numit în declarație.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Director General România: Bogdan Roman

Nume și funcția

Turda, 2024-03-25

Locul și data emiterii



Semnătura