

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT Rissanierungsband

Rissüberbrückung



Anwendungsbereiche

Selbstklebendes, vlieskaschiertes Rissüberbrückungsband gegen Risse ab ca. 1 mm. Auch als Modellier- und Abdichtungsklebeband für die Fugenausbildung einsetzbar. Bei thermisch bedingten Rissen und bei Knirschrissen.

Eigenschaften

- Flexibel
- Plastische Verarbeitung
- Chemikalienbeständig
- Wasserdampfdicht
- Überstreichbar
- Selbstklebend

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000073729
EAN	4038502134400
Verpackung	
Menge pro Einheit	15 lfm./EH
Einheit pro Palette	3 EH/Ktn.
Breite	10 cm

Materialbasis

- Butylkautschuk mit Vliesbeschichtung

HASIT Rissanierungsband

Rissüberbrückung

Verarbeitung

Den Riss und die Riss umgebenden Flächen reinigen und mit HASIT PP 301 grundieren. Haftungsfeindliche Schichten, Staub und lose Teile sind zu entfernen. Grundieren der Klebeflächen mit HASIT PP 301. Die Schutzfolie vom einseitigen Klebestreifen stückweise abziehen und das Rissanierungsband beidseitig des Risses aufkleben. Das aufgeklebte Rissanierungsband satt andrücken, am besten mit einem geeigneten Flächenroller arbeiten.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Lagerung

Trocken und kühl auf Holzrosten lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.
Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.