

Renovationsputze

mineralisch, einfach, universell



Renovationsputze

Ob aus gestalterischen, konstruktiven oder energetischen Gründen, eine professionelle Renovierung sichert den Werterhalt von Immobilien.

Vor allem Fassaden unterliegen besonderen äusseren Einflüssen und müssen im Laufe ihres Lebenszyklus ganz oder in Teilbereichen renoviert werden.

Neben optischen Gesichtspunkten erfüllen Fassaden wichtige Schutzfunktionen gegen Wärmeverluste, Brand, Schall und Feuchtigkeit. Darüber hinaus müssen sie allen bauphysikalischen Anforderungen standhalten, bei jeder Witterung und das über viele Jahre.

Voraussetzung für eine anspruchsvolle und dauerhafte Renovierung ist die handwerklich einwandfreie Ausführung und die Verwendung mineralischer, qualitativ hochwertiger Bauprodukte.

Hier sind leistungsstarke und natürliche Produkte gefragt, die einfach und zuverlässig in der Verarbeitung sind und gleichzeitig für viele unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden können.

- **Mineralisch – natürlich und gesund**
Durch die mineralische, hoch kalkhaltige Zusammensetzung mit dampfdiffusionsoffener Wirkung sind Renovationsprodukte besonders nachhaltig und gesund, atmungsaktiv und feuchteregulierend und darüber hinaus vollständig recyclebar.
- **Hervorragende Verarbeitung**
Ob Ausgleichsputz, Renovationsspachtel oder -glätte, die kalkgebundenen und mineralischen Renovationsprodukte überzeugen vor allem durch eine einfache und angenehme Verarbeitung – maschinell oder von Hand. Für ein wirtschaftliches und überzeugendes Ergebnis.
- **Universell einsetzbar**
Für jede Untergrundanforderung die passende Lösung. Vom alten WDVS bis zum schadhaften Abrieb.
Renovationsputze haften ausgezeichnet auf vielen Untergründen, erhärten spannungsarm und sind aufgrund ihrer natürlichen Elastizität bei Putzrissen überbrückend.

*Substanz bewahren,
Werte erhalten.*

Zahlreiche Referenzobjekte im Fassadenbau oder der Innenraumrenovierung bestätigen die besonderen Eigenschaften der Fixit Verputzsysteme. Geschätzt werden vor allem die einfache Verarbeitung und die hervorragende Qualität.

Fixit Renovationsputze sind die Problemlöser auf jeder Baustelle. Durch die mineralische Zusammensetzung mit dampfdiffusionsoffener Wirkung erreichen die Fixit Produkte sehr gute Haftungseigenschaften und lassen sich problemlos verarbeiten.

Sicher und schön

Wo früher ausschliesslich Zement- oder organisch gebundene Spachtelmassen zur Verfügung standen, bieten sich die neuen Fixit Renovationsputze mit ihrer universellen Einsetzbarkeit für viele Bereiche an. Die mineralischen Spachtel-, Putz- und Glättmassen lösen alle Aufgaben im Neu- und Altbau, beim Umbau oder bei Modernisierungsarbeiten.

Ökologischer Ansatz

Dank dem Einsatz natürlicher Bindemittel und regionaler Produktion, überzeugen die Produkte mit einem geringen Verbrauch und einer geschmeidigen Verarbeitung. Zudem sind diese auch biozidfrei.

Natürliche Elastizität

Sie haften ausgezeichnet auf fast allen Untergründen und erhärten spannungsarm. Durch die natürliche Elastizität sind sie rissüberbrückend und dabei maschinell und von Hand verarbeitbar. Die Produkte der Fixit bestechen durch ihre universelle Einsetzbarkeit und können beliebig überarbeitet werden.

Hohe Diffusionsoffenheit

Dank einer Kombination aus Sand und den eingesetzten mineralischen Bindemitteln Kalk, Gips oder Zement sind die Fixit Renovationsputze im Vergleich zu herkömmlichen Renovationsprodukten hoch diffusionsoffen. Sie nehmen Feuchtigkeit auf und lassen sie durch die Poren wieder verdunsten.



Auf jedem Untergrund lässt sich mit den Fixit Produkten eine neue, moderne Oberfläche gestalten. Durch die Inspiration unserer Kunden und in ständiger Weiterentwicklung ist die Idee zu einer Produktpalette als universelle Problemlöser entstanden.

À l'intérieur, come à l'extérieur

Mit den Fixit Renovationsputzen ist die Gestaltung von modernen und historischen Oberflächen einfach und sicher möglich.

Fixit 460 Riss-Sanierungsputz

Faserarmerter Riss-Sanierungsputz. Als Einbettmörtel mit Fixit Armierungsgewebe feinmaschig zur Sanierung gerissener Fassaden einsetzbar. Als Einbettmörtel zur Gewebeeinbettung auf Fixit 688 Wärmedämmputz sowie zum Überarbeiten von alten Deckputzen.

- Auftragsdicke 2–10 mm
- Ausgleichsschicht bei Dämmputz
- Ideal zur Gewebeeinbettung und zum Kleben
- Ideal für mineralische Untergründe



Fixit 461 Sanierungsspachtel weiss

Faserarmerter Sanierungsspachtel. Zur Sanierung gerissener Fassaden mit Gewebeeinbettung und als Sanierungsspachtel zur Renovation von verputzten Untergründen. Dank seiner feinen Körnung können feine Oberflächen erstellt werden.

- Auftragsdicke 2–10 mm
- Für feine Oberflächen
- Schleifbar, universell beschichtbar
Ideal zur Gewebeeinbettung
- Naturweiss
- Zur Überarbeitung alter WDVS-Fassaden
- Als Modellier-Deckputz zum Streichen



Fixit 462 Renovationsputz

Renovationsputz auf Kalkbasis mit Weisszementanteil. Er kann mit einer Schichtdicke von 3 bis 30 mm, von Hand oder maschinell auf diverse Untergründe direkt appliziert werden. Als Einbettmörtel zur Gewebeeinbettung auf mineralischen Wärmedämmputz wie Fixit 288 CalceClima® Thermo.

- Auftragsdicke 3–30 mm
- Zur Überarbeitung alter Putzoberflächen
- Zum Auffüllen von Fehlstellen
- Optimiertes Haftvermögen
- Hellbeige
- Als Modellier-Deckputz zum Streichen



Les possibilités d'intervention



Fehlerhafte Putzflächen
Fixit 462



Unschöne Putzflächen
Fixit 460 / Fixit 461 / Fixit 462



Armierungsgewebe einbetten
Fixit 460 / Fixit 461 / Fixit 462



Unterschiedlich starke Ausbrüche
Fixit 462



Untergrundaussgleich
Fixit 462



Alte Kunstharzoberputze
Fixit 460 / Fixit 461 / Fixit 462



WDVS-Fassaden Sanierung
Fixit 461



Modellier-Deckputz zum Streichen
Fixit 460 / Fixit 461 / Fixit 462



Putzrisse
Fixit 460 / Fixit 461

Domaine intérieur

Die Fixit Renovationsputze für den Innenbereich entsprechen den hohen Anforderungen moderner und klassischer Bauten.

Fixit 125 Gips-Ausgleichsputz

Speziell für den Umbau im trockenen Innenbereich. Durch seine Zusammensetzung ist mit Fixit 125 eine direkte Applikation ohne Haftbrücke auf tragfähigen Untergründen möglich.

Der Gipsputz wird zum Ausgleichen direkt auf alte mineralische und organische Untergründe, tragfähige Farbanstriche, Gips-kartonbauplatten, Backsteine, Kalksandsteine oder Beton aufgetragen. Das Produkt kann von Hand oder bei grossen Flächen mit einer geeigneten Verputzmaschine* maschinell und rationell verarbeitet

werden. Dank seinem hohen Stehvermögen werden unterschiedliche Schichtdicken in einem Arbeitsschritt bewältigt.

- Auftragsdicke 2–30 mm
- Lange Kratzphase
- Gleichmässiges Abbindeverhalten
- 1 Produkt für alle Untergründe
- Ideal zum Kleben von gipshaltigen Bauplatten
- Verarbeitungszeit ca. 50 Minuten



Fixit 632 Rapid Ausgleichs- und Renovationsputz

Beschleunigter Zement-Ausgleichsputz. Er ist ideal für Arbeiten bei denen der Zeitfaktor eine grosse Rolle spielt, wie z.B. bei Küche/Bad-Renovationen. Er wird zum Ausgleichen direkt auf alte mineralische und organische Untergründe, tragfähige Farbanstriche, Backsteine, Kalksandsteine oder Beton aufgetragen. Nicht zur Applikation auf Gipsuntergründen geeignet. Hingegen ist er als Untergrund zur Aufnahme für grosse keramische Wandplatten

> 1600 cm² geeignet. Das Produkt kann von Hand oder mit einer Verputzmaschine maschinell und rationell verarbeitet werden.

- Auftragsdicke 3–30 mm
- Körnung 0–1 mm
- Druckfestigkeit > 6 N/mm²
- Schnell trocknend
- Hellbeige
- Mineralisch
- Verarbeitungszeit ca. 30 – 45 Minuten



* Nur mit PFT Ritmo

Les possibilités d'intervention



Direkt auf Beton
Fixit 125 / Fixit 632 Rapid



Direkt auf Backstein oder KS
Fixit 125 / Fixit 632 Rapid



Direkt auf Gipskarton
Fixit 125



Unterschiedlich starke Ausbrüche
Fixit 125 / Fixit 632 Rapid



Untergrundaussgleich
Fixit 125* / Fixit 632 Rapid



Dispersionsrückstände
Fixit 125 / Fixit 632 Rapid



Unterschiedliche alte Untergründe
Fixit 125 / Fixit 632 Rapid



Für grosse keramische
Wandplatten $\geq 1600 \text{ cm}^2$
Fixit 632 Rapid



Badsanierung
Fixit 632 Rapid



Rénover correctement avec les produits Fixit

Fixit Referenzobjekt

Dubach-Haus, Hägglingen

Das denkmalgeschützte Gebäude aus dem frühen 19. Jahrhundert diente einst als Bäckerei. Mit viel Liebe zur historischen Bausubstanz wurde das Haus zum Mehrfamilienhaus umgebaut und die Fassade gemäss den Auflagen der Denkmalpflege mit einem schützenden Dämmputz Fixit 288 CalceClima® Thermo versehen.

Verwendete Produkte

- Fixit 100 Baugips
- Fixit 145 Feinglätter Planofix
- Fixit 206 Grundputz für Restaurierungen
- Fixit 211 Zementmörtelanwurf
- Fixit 288 CalceClima® Thermo
- Fixit 462 Renovationsputz
- Fixit 777 Edelputz extraweiss
- Fixit 784 Silikatputz-Überrollfarbe
- Fixit 830 (C30 - F6) Calciumsulfat-Fliessestrich



Fixit Renovationsputze Sortimentsübersicht

Von der Vorbehandlung bis zum Anstrich – Fixit Produkte sind perfekt aufeinander abgestimmt und universell einsetzbar für: Neubau, Umbau oder Sanierung.

	Zertifikate		Lieferform				Verbrauch
			Einheit	Gewicht	Menge/Pal	Gewicht/Pal	Ca.
Fixit 125 / 125 M Gips-Ausgleichsputz				25 kg	24	720 kg	1 kg/m ² /mm
Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S				25 kg	24	600 kg	0,3 kg/m ²
Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal				25 kg	40	1'000 kg	0,29–0,36 kg/m ²
Fixit 454 Multipro Haft- und Renoviermörtel				25 kg	35	875 kg	13,6 kg/m ² /mm
				1'000 kg			
Fixit 460 Riss-Sanierungsputz				25 kg	40	1'000 kg	1,4 kg/m ² /mm
Fixit 461 Sanierungsspachtel weiss				25 kg	40	1'000 kg	1,2 kg/m ² /mm
Fixit 462 Renovationsputz				25 kg	40	1'000 kg	1,45 kg/m ² /mm
				1'000 kg			1,45 kg/m ² /mm
Fixit 491 Tiefgrund lösemittelfrei Aquafix				10 kg			0,1–0,2 kg/m ²
Fixit 493 Mineralischer Untergrundstabilisator				10 kg	36	360 kg	0,2–0,8 kg/m ²
Fixit 632 Rapid Ausgleichs- und Renovationsputz Druckfestigkeit: ≥ 6 N/mm ²				25 kg	30	900 kg	1,2 kg/m ² /mm
Fixit 777 Edelputz extraweiss				25 kg	40	1'000 kg	2,2–2,5 kg/m ²
Fixit 784 OF Mineralische Sol-Silikat Farbe				20 kg	24	480 kg	0,25 kg/m ²

Fixit Renovationsputze im Vergleich

Die Fixit Renovationsputze sind flexibel einsetzbar. Die Tabelle zeigt die jeweiligen Eigenschaften/ Spezifikationen, welche Untergründe mit welchem Fixit Renovationsputz verarbeitet werden können sowie die allgemeinen Verarbeitungsmöglichkeiten.



	Fixit 454 Multipro	Fixit 460	Fixit 461	Fixit 462	Fixit 125	Fixit 632 Rapid
	Haft- und Renoviermörtel	Riss-Sanierungsputz	Sanierungsspachtel weiss	Renovationsputz	Gips-Ausgleichsputz	Ausgleichs-Renovationsputz
Spezifikationen						
Verpackungseinheit	Sack / Silo	Sack	Sack	Sack/Silo	Sack	Sack
Korn	0–1 mm	0–1,5 mm	0–0,5 mm	0–1,2 mm	0–0,8 mm	0–1 mm
Farbe	grau	grau	rohweiss	hellbeige	naturweiss	beige
Bindemittel	Hydraulkalk / Zement	Hydraulkalk / Zement	Weisskalk / Weisszement	Weisskalk / Weisszement	Naturgips / Weisskalk	Zement / Weisskalk
Faserarmiert	-	✓	✓	✓	✓	✓
Auftragsdicke	1-10 mm	2–10 mm	2–10 mm	3–30 mm	2–30 mm	3–30 mm
Druckfestigkeit 28d	-	≥ 2,5 N/mm ²	> 3 N/mm ²	≥ 3 N/mm ²	≥ 2 N/mm ²	≥ 6 N/mm ²
Maschinengängig	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Anwendungs-ort	Innen und Aussen	Innen und Aussen	Innen und Aussen	Innen und Aussen	Innen	Innen

* Nur PFT Ritmo

	Fixit 454 Multipro	Fixit 460	Fixit 461	Fixit 462	Fixit 125	Fixit 632 Rapid
	Haft- und Renoviermörtel	Riss-Sanierungsputz	Sanierungsspachtel weiss	Renovationsputz	Gips-Ausgleichsputz	Ausgleichs-Renovationsputz
Untergründe						
WDVS	✓	—	✓	—	—	—
Gerissene Abriebe mit Gewebeeinlage	✓	✓	✓	✓	✓	—
Kunstharz-/ Dispersionsputz oder Anstriche	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mauerwerk	✓	✓	—	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gipskartonplatte	—	✓	✓	—	✓	—
Gips- oder Gipskalkputz	—	—	—	—	✓	—
Kalk-Zementputz	—	✓	✓	✓	✓	—
Zementputz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ausgleichsschicht auf Dämmputz Fixit 688	—	✓	✓	—	—	—
Ausgleichsschicht auf Dämmputz Fixit 288	—	✓	—	✓	—	—
Verarbeitung						
Als Grund- bzw. Ausgleichsputz	✓	—	—	✓	✓	✓
Als Armierungsschicht mit Fixit Armierungsgewebe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Als Filzputz	✓	✓	—	✓	✓	✓
Als Modellierputz	✓	—	✓	✓	✓	✓
Untergrund für mineralische Abriebe	—	✓	✓	✓	✓	✓
Mit Kalkfarben überstreichbar	—	✓	—	✓	✓	✓
Mit Silikat-/Silikonharzfarbe überstreichbar	✓	✓	✓	✓	—	✓

Regionale Verkaufsbüros

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Nord
8112 Otelfingen ZH
Tel. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

Region West
1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

fixit.ch

