

Déclaration de performance (DOP)

Nom du produit
Enduit Combi 488

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type
427524

Type de produit
Mortier d'enduit allégé LW

Usage prévu
Mortier d'enduit normal pour l'intérieur et l'extérieur

Fabricant
Greutol AG • Libernstrasse 28 • CH-8112 Otelfingen (ZH)

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance
Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe A2-s1, d0	EN 998-1
Absorption d'eau	W 2	
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ 5/20 (valeur tabulée)	
Résistance à la traction	$\geq 0,08$ N/mm ² rupture A, B ou C	
Conductivité thermique λ	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,45$ W/(m*K) pour P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,49$ W/(m*K) pour P=90% (valeur tabulée)	
Durabilité	NPD	
Substances dangereuses	NPD	

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction de l'entreprise : Urs Diggelmann, Philipp Hugentobler

Nom et fonction

Otelfingen, 2024-11-12

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

Signature