



Minofill®

Verfüllmörtel

Anwendung: Mineralischer, weisser Verfüllmörtel mit Leichtzuschlag zum Ausfüllen von Fugen und Plattenausbrüchen. Zur Verwendung bei Mineralschaum-Dämmplatten FIXITherm.minopor. Der Untergrund muss sauber, staubfrei, trocken und tragfähig sein.

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000952113
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.
Menge pro Einheit	10 kg/EH
Körnung	0,5 - 1 mm
Wasserzugabe	ca. 5,4 l/Sack
Ergiebigkeit	ca. 19,5 l/Sack

Zusammensetzung:

- Bindemittel: Luftkalk, Zement
- Zuschlagstoffe: Hochwertiger Marmorfeinsand, mineralischer Leichtzuschlag

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», die Norm SIA 243 «Verputzte Aussenwärmedämmung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Minofill® wird unter Zugabe von sauberem Wasser von Hand, mit einem Rührwerk oder im Zwangsmischer homogen gemischt. Nach einer Reifezeit von 1–2 Minuten nochmals kurz aufrühren. Übermischen vermeiden.
Der Verfüllmörtel wird in steifplastischer Konsistenz mit Druck in Fugen und Ausbrüche gestopft. Nach Erhärtung überschüssigen Ausbesserungsmörtel mittels Schleifbrett oder Traufel entfernen. Oberfläche mit weichem Besen abwischen.

Nachbehandlung: Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Wind) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark vom Untergrund und der Verarbeitungstechnik ab.

Allgemeine Bestimmungen: Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Fixit AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.