



## 308

Grund gel profesional cu penetrare adâncă

**Domenii de utilizare:**

Un grund gel fără solvent pe bază de polimeri speciali și aditivi modificatori pentru a reduce picurarea și stropirea grundului în timpul aplicării. Limitează și egalizează capacitatea de absorbție a suprafeței. Stabilizează și întărește suprafețele slabe și instabile. Crește aderența, facilitează aplicarea vopselelor și mortarelor. Pătrunde în profunzime. Se utilizează în interiorul și exteriorul clădirilor. Uscare rapidă, astfel încât următoarele lucrări să poată fi executate rapid: Aplicarea vopselelor în emulsie, a soluțiilor adezive, a umpluturilor de finisare, lipirea plăcilor ceramice și a tapetului, aplicarea unei baze pentru pardoseli, tencuieli etc.

**Proprietăți:**

- Nu stropește în timpul aplicării
- Se uscă rapid
- Pătrundere adâncă
- Reduce absorbția de apă
- Consolidarea fundației
- Facilitează continuarea lucrărilor
- Facilitează aplicarea vopselelor și a mortarelor
- Crește aderența
- Transparent după uscare
- Nu afectează mediul

**Punere în operă:****Date tehnice:**

Tip ambalaj		
Cantitate per unitate	5 l/UM	10 l/UM
Unități per palet	60 UM/Pal.	
Culoare	transparent	
Densitate	1,02 g/cm <sup>3</sup>	
Consum	ca. 0,3 l/m <sup>2</sup>	
Timp de uscare	≤ 2 ore	

**Compoziție:**

- Dispersie de rășină sintetică
- Aditivi modificatori
- Excipienți

**Suportul:**

Suportul trebuie să fie pregătit în conformitate cu DSTU-N B A.3.1-23:2013 și DSTU-N B B.2.6-212:2016.

Suportul trebuie să fie uscat, rezistent, curat, fără praf, alge, eflorescențe, funingine, etc.

Suprafețele contaminate cu uleiuri și agenți de reducere a aderenței trebuie spălate bine cu apă și detergenți.

Suprafețele acoperite cu mușchi sau mucegai trebuie acoperite cu un agent antifungic, apoi curățate mecanic cu o perie sau un burete dur, apă sub presiune sau abur de apă fierbinte și acoperite din nou cu un agent antifungic.

Umpleți crăpăturile și zgârieturile cu mortar de reparații. Mortarul din aceste zone trebuie să fie uscat și bine lipit de substrat.

Protejează suprafețele care nu sunt destinate finisării.

**Pregătire:**

308 este gata de utilizare.

Amestecați bine înainte de utilizare.



## 308

Grund gel profesional cu penetrare adâncă

<b>Punere în operă:</b>	<p>308 Grundul acrilic profesional cu gel cu penetrare profundă se aplică uniform pe suprafață cu o pensulă, rolă sau pensulă.</p> <p>Substraturile care necesită ranforsare și substraturile foarte absorbante trebuie reamorsate la 1-2 ore după aplicarea primului grund.</p> <p>Nu se recomandă efectuarea lucrării în condiții de precipitații, vânt puternic și lumină solară intensă fără echipament special de protecție.</p> <p>Atunci când efectuați lucrările de amorsare în interior, asigurați o ventilație adecvată.</p> <p>Plăcile pot fi lipite în 15 minute, mortarul, tencuiala și șapa pot fi aplicate în 30 de minute, iar vopsirea poate începe în 60 de minute după aplicarea grundului KREISEL NanoFix NK38.</p>
<b>Condiții punere în operă:</b>	Temperatura de aplicare (aer, substrat, materiale): +5 °C până la +30 °C.
<b>Depozitare:</b>	12 luni de la data fabricației dacă este depozitat într-un loc uscat, în ambalajul original.
<b>Informații generale:</b>	<p>Această fișă tehnică înlocuiește toate edițiile anterioare. Conținutul acestei fișe tehnice reprezintă cunoștințele noastre actuale și experiența noastră practică. Reprezintă doar informații generale și nu implică nicio răspundere din partea producătorului pentru proiectare și metoda de aplicare. Pot exista diferențe și condiții specifice de execuție. Produsul trebuie utilizat în conformitate cu cunoștințele tehnice necesare și în conformitate cu normele de securitate a muncii. Evitați contactul cu pielea și protejați ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine ochii cu apă curată și solicitați sfatul medicului. Se recomandă utilizarea de mănuși de protecție, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție.</p>