

## CE ŠTÍTEK

**Jméno produktu**  
HASIT 202

**Výrobce**  
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., Velké  
Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776



### Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu

3		
183786/2		
EN 998-2		
Obyčejná zdicí malta (G)		
Obyčejná malta pro zdění ve zdivu stěn, příček a pilířů (vnější i vnitřní stavební části) s konstrukčními požadavky.		
Pevnost v tlaku	M30	EN 998-2
Soudržnost	Počáteční pevnost ve smyku: Zkoušeno v souladu s EN 1052-3 – Metoda B, ve spojení s vápenopískovým referenčním zdicím prvkem o obsahu hmotnostní vlhkosti 3 až 6 % : $\geq$ 0,12 N/mm <sup>2</sup>	EN 998-2
Obsah chloridů	$\leq$ 0,1 M.-%	EN 998-2
Reakce na oheň	A1	EN 998-2
Absorpce vody	NPD	EN 998-2
Koeficient propustnosti vodních par	15/35 (Tabulková hodnota)	EN 998-2
Tepelná vodivost	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,61$ W/(m*K) pro P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,66$ W/(m*K) pro P=90% (Tabulková hodnota)	EN 998-2
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	Na základě stávajících zkušeností s řádným používáním vhodné pro mírně agresivní prostředí podle Příloha B normy EN 998-2	EN 998-2
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	EN 998-2

