

HASIT 202 ZEMENT-Quellmasse



3

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

**Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu**

183786/2

Prohlášení je možné stáhnout na [www.hasit.cz](http://www.hasit.cz)

EN 998-2: 2016

1497

Obyčejná zdicí malta (G)

Obyčejná malta pro zdění ve zdivu stěn, příček a pilířů s konstrukčními požadavky

Pevnost v tlaku	M30
Soudržnost	Počáteční pevnost ve smyku: Zkoušeno v souladu s EN 1052-3 - Metoda B, ve spojení s vápenopískovým referenčním zdicím prvkem o obsahu hmotnostní vlhkosti 3 až 6% : $\geq 0,12 \text{ N / mm}^2$
Obsah chloridů	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$
Reakce na oheň	Třída A1
Absorpce vody	NPD
Koeficient propustnosti vodních par $\mu$	15/35 (Tabulková hodnota)
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=50%, $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=90%, (Tabulková hodnota)
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	Na základě stávajících zkušeností s řádným používáním vhodné pro mírně agresivní prostředí podle „Příloha B“ normy EN 998-2
Uvolňování nebezpečných látek	NPD