

HASIT 655 LEICHT- Kalkzementputz



13

HASIT Šumavské vápenice a omítárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice,
IČ: 14706776

Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu

183713

EN 998-1: 2016

Lehká malta pro vnitřní/ vnější omítku (LW)

Jedno i vícevrstvá lehčená jádrová vápenocementová omítka určená pro ruční omítání zejména tepelně izolačních stavebních materiálů ve vnějším i vnitřním prostředí.

Reakce na oheň	Třída A1
Absorpce vody	W 0
Koeficient propustnosti vodních par μ	$\mu \leq 15$
Přidržnost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,37 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,42 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=90% (Tabulková hodnota)
Trvanlivost	Minimálně 10 cyklů
Uvolňování nebezpečných látek	viz. Bezpečnostní list výrobku
Pevnost v tlaku po 28 dnech	CS I