

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname
FIXIT 524 S

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger
Kenncode des Produkttyps**
49105

Produkttyp
Betoninstandsetzungsmörtel

Verwendungszweck

Betoninstandsetzungsprodukt (PCC-Mörtel) für statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung Klasse R4 - Prinzip-Verfahren: 3-3.1, 3-3.3, 4-4.4, 7-7.1, 7-7.2

Hersteller

FIXIT AG
Schachen 416
CH-5113 Holderbank (AG)

**System zur Bewertung und Überprüfung der
Leistungsbeständigkeit**

System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	Klasse R4	EN 1504-3
Chloridgehalt	≤ 0,05 %	EN 1504-3
Haftvermögen	≤ 0,03 kg/(m ² *h0,5)	EN 1504-3
Karbonisierungswiderstand	bestanden	EN 1504-3
Elastizitätsmodul	28,1 GPa	EN 1504-3
Temperaturwechselverträglichkeit Teil 1: Frost/Taubbeanspruchung	≤ 0,03 kg/(m ² *h0,5)	EN 1504-3
Kapillare Wasseraufnahme	≤ 0,5 kg/(m ² *h0,5)	EN 1504-3
Freies Schwinden nach 90d	< 0,6 mm/m	EN 1504-3
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 1504-3
Brandverhalten	A1	EN 1504-3

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Name und Funktion

Holderbank, 2024-03-25

Ort und Datum der Ausstellung

**Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist
auch ohne Unterschrift gültig.**

Unterschrift