

# Leistungserklärung (DOP)

## Produktname

Fixit 524 S

## Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

49105

## Produkttyp

Betoninstandsetzungsmörtel

## Verwendungszweck

Betoninstandsetzungsprodukt (PCC-Mörtel) für statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung Klasse R4 - Prinzip-Verfahren: 3-3.1, 3-3.3, 4-4.4, 7-7.1, 7-7.2

## Hersteller

FIXIT AG • Im Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

### Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	Klasse R4	EN 1504-3
Chloridgehalt	$\leq 0,05 \%$	
Haftvermögen	$\leq 0,03 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	
Karbonisierungswiderstand	bestanden	
Elastizitätsmodul	28,1 GPa	
Temperaturwechselverträglichkeit Teil 1: Frost/Taubensanspruchung	$\leq 0,03 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	
Kapillare Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	
Freies Schwinden nach 90d	$< 0,6 \text{ mm}/\text{m}$	
Gefährliche Substanzen	NPD	
Brandverhalten	Klasse A1	

**Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Name und Funktion

Holderbank, 2024-03-25

Ort und Datum der Ausstellung

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Unterschrift