

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname
RÖFIX 650

Verwendungszweck
Sanierputzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
2279

Hersteller
RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Produkttyp
Sanierputzmörtel R

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1
Wasseraufnahme	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ nach 24 h	EN 998-1
Wasserdampfdurchlässigkeit	5/20 (Tabellenwert)	EN 998-1
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (Bruchbild B)	EN 998-1
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=90% (Tabellenwerte)	EN 998-1
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung RÖFIX Italien: Dr. Wolfgang Brenner

Name und Funktion

Röthis, 2025-05-06

Ort und Datum der Ausstellung



Unterschrift