



Fixit 575

Mittelbettkleber C2 TE S1

Anwendung: Fixit 575 ist ein Mittelbettkleber für grossformatige Natursteinplatten im Boden- und Wandbereich für aussen und innen, wobei der Untergrund aus Beton oder Drainbeton bestehen muss.

- Eigenschaften:**
- Frostbeständig
 - Gute Haftung
 - Mit Trasszusatz
 - Leicht verarbeitbar
 - Rasche Begeh- und Belastbarkeit
 - Auch für Oberflächen mit Bodenheizung

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000094517
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Körnung	0 - 1 mm
Wasserzugabe	ca. 5,25 l/Sack
Verbrauch	1,4 kg/m ² /mm
Ergiebigkeit	ca. 15 l/Sack
Verarbeitungszeit	ca. 45 min
Schichtdicke	5 - 15 mm
Begehbar nach	nach 24 Stunden
Belastbar	nach 14 Tagen
Frostbeständigkeit	gewährleistet

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Zement, natürlicher Trass
 - Zuschlagstoffe: klassierte Sande 0–1 mm
 - Zusätze: Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die Empfehlung SIA V178 «Natursteinmauerwerk» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Vorbereitung: Die zu verklebende Plattenseite muss frei von Schmutz und Staub sein.

Verarbeitung: Fixit 575 wird unter Zugabe von sauberem Wasser von Hand oder mit einem geeignetem Rührwerk angemischt. Nach einer Reifezeit von ca. 5 Minuten nochmals aufrühren und mit einer Zahnraufel (10 mm) auf die Natursteinplatte aufkämmen.

Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz des frischen Mörtels erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz, Schutz vor Frosteinwirkung etc.).

Sicherheitsvorschriften: Haut- und Augenkontakt ist zu vermeiden. Details siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.



Fixit 575

Mittelbettkleber C2 TE S1

**Allgemeine
Bestimmungen:**

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Fixit AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.