

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX Gerüstankerverschluss

WDVS Zubehör



Anwendungsbereiche

Für eine schlagregensichere WDVS- Abdichtung für Löcher der Gerüstanker mit einem max. Durchmesser von 20 mm.

Eigenschaften

- Schlagregendichte Abdichtung
- Überstreichbar
- Masseimprägnierter Weichschaumstoff
- Hoch dampfdiffusionsoffen
- Überputzbar
- Passt sich dem Gerüstloch an

Verarbeitung



Technische Daten

Art. Nr.	2000154325
EAN	9003304449569
Verpackung	
Menge pro Einheit	25 Stk./EH
Einheit pro Palette	900 EH/Pal.
Farbe	Grau
Länge	40 mm
Breite	30 mm
Bohrlochdurchmesser	17 mm
Wasserdampfdiffusion	ca. 10

Materialbasis

- Dichtstopfen aus PU-Weichschaumstoff mit Acrylat-Dispersions-Imprägnierung

RÖFIX Gerüstankerverschluss

WDVS Zubehör

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Verarbeitungshinweis

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Verarbeitung

Der Verschlussstopfen wird vor dem Einsetzen durch Rollen zwischen den Handflächen komprimiert. Den Stopfen um die Dicke der Schlussbeschichtung zurückversetzt einbauen. Sofort nach Einbau und Expansion des Stopfens kann die Schlussbeschichtung aufgetragen werden.

Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei und gut verschlossen lagern. Bei sachgemässer Lagerung unbegrenzt lagerfähig.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr

für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.