

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**

RÖFIX UNISTAR® BASIC

**Nameravana upotreba**

Standardni malter za unutrašnju i spoljašnju primenu

**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**

2288

**Proizvođač**RÖFIX AG  
Badstrasse 23  
A-6832 Röthis**Vrsta proizvoda**

Standardni malter GP

**Sistem ocenjivanja i provere stalnosti svojstava**

Sistem 4

**Prijavljeno telo**Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien  
1139

provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, fabričke kontrole i stalnog nadzora, ocenjivanje i vrednovanje fabričke kontrole proizvodnje prema sistemu 2+ i izdalo je sertifikat o sukladnosti fabričke kontrole proizvodnje izdato je i obavlja kontinuirani nadzor, ocenu i evaluaciju interne proizvodne kontrole prema sistemu 2+.

**Objavljena svojstva**

| Bitne karakteristike   | Karakteristike                                                                                                                                                                                                  | Usklađena tehnička specifikacija |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Reakcija na požar      | A2-s1-d0                                                                                                                                                                                                        | EN 998-1                         |
| Vodupojnost            | W2                                                                                                                                                                                                              | EN 998-1                         |
| Paropropustnost        | 15/35 (tablična vrednost)                                                                                                                                                                                       | EN 998-1                         |
| Prionjivost            | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ na mestu loma A, B ili C                                                                                                                                                             | EN 998-1                         |
| Toplotna provodljivost | $\lambda_{10, \text{suvo}, \text{mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za $P=50\%$<br>$\lambda_{10, \text{suvo}, \text{mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za $P=90\%$ (tabelarna vrednost) | EN 998-1                         |
| Trajnost               | NPD                                                                                                                                                                                                             | EN 998-1                         |
| Opasne materije        | NPD                                                                                                                                                                                                             | EN 998-1                         |

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

**Direktori: Thorsten Biba i Narsid Mujkić**

ime i funkcija

**Röthis, 2024-03-25**

---

Mesto i datum izdavanja

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Z. Šte" followed by a stylized flourish.

---

Potpis