

RÖFIX profil za prodor cevi

plastični prstenasti profil


Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Profil za prodor cevi kroz TIS otporan na udarnu kišu, izrađen od plastičnog prstenastog profila i zaptivnog prstena sa integrisanom staklenom mrežicom.

- Karakteristike:**
- Otporno na udarnu kišu do 1200 Pascala
 - Sprečava nastanak pukotina i građevinskih oštećenja
 - Definisana ivica za otkidanje
 - Integrisana staklena mrežica
 - Jednostavna i brza ugradnja
 - Nije potrebno zahtevno zaptivanje trakom za fuge
 - Dostupno u više prečnika

Ugradnja:



Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000960477	2000960478
Vrsta pakovanja		
Jedinica po paleti	10 Kom./kart.	
Količina u jednom pakovanju	1 Kom./jed.	
Prečnik	75 mm	110 mm

Opšte napomene: Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.