

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE**Nr. 008 / 28.02.2025****PRODUS CERTIFICAT****AEROQ****SR EN 13500:2004****Sistem compozit de izolare
termica la exterior pe baza de
vata minerala****RÖFIX MW****Certificat nr: 850****FABRICANT****S.C. HASIT ROMÂNIA S.R.L.**, 401114, Turda, jud. Cluj, Str. Horticulturii, nr. 24

Tel. +40 (0)374 642 020 Fax: 0264 312266

Punct de lucru: Turda, Str. Horticulturii nr. 24, Jud Cluj

**Denumire produs: Sistem compozit de izolare termica la exterior pe baza de vata minerala
RÖFIX MW-ETICS-MW-EN 13500-2,77-A2-s1, d0-I10-PE500**

Noi S.C. HASIT ROMANIA S.R.L. in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 668/2017 cu modificarile si completarile ulterioare privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, declaram pe proprie raspundere ca a fost efectuata atestarea conformitatii produsului: **Sistem compozit de izolare termica la exterior Röfix MW** utilizat la termoizolarea exterioara a elementelor de constructii din cladiri civile, social – culturale si industriale, noi si pentru reabilitarea celor existente.

Conformitatea este demonstrata avand ca referinta standardul SR EN 13500:2004 – Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare termica la exterior (ETICS) pe baza de vata minerala. Specificatie.

Caracteristicile sistemului:

Sistem compozit de izolare termica la exterior (ETICS) pe baza de vata minerala– Röfix MW	Valori declarate	Cerinta standard SR EN 13500:2004
Rezistenta termica [$m^2 \cdot K/W$]	2.77	≥ 1.0
Rezistenta la aderenta a grundului de baza de placa MW [kPa]	70	≥ 60
Rezistenta la aderenta a adezivului de placa MW, pentru ETICS fixate cu adeziv	62	≥ 60
Rezistenta la tractiune a armaturii (Long/Transv, N/50mm)	2130/2187	-
Permeabilitatea la apa a grundurilor de baza (masa de spaclu) ce compun sistemul [$kg/(m^2 \cdot h^{0.5})$]	< 0.5	< 0.5
Permeabilitatea la apa a tencuielilor decorative ce compun sistemul [$kg/(m^2 \cdot h^{0.5})$]	≤ 0.1	≤ 0.5
Permeabilitatea la apa a suprafetei sistemului [$kg/(m^2 \cdot h^{0.5})$]	< 0.5	≤ 0.5
Permeabilitatea la vaporii de apa a grundurilor de baza (masa de spaclu) [$g/(m^2 \cdot d)$]	217.4	≥ 20
Permeabilitatea la vaporii de apa a tencuielilor decorative ce compun sistemul [$g/(m^2 \cdot d)$]	V1 (> 150)	> 20
Permeabilitatea la vaporii de apa a sistemului [$g/(m^2 \cdot d)$]	> 20	> 20
Rezistenta la penetrare	505 N	> 500 N
Rezistenta la impact	10 J	fara deteriorari la 10 J
Reactia la foc	A2-s1, d0	cf SR EN 13501-1

Domeniul de utilizare: izolatia termica a cladirilor**SC AEROQ SA**, organism acreditat, cu sediul in Bucuresti, Str. Feleacului nr. 14B, Sector 1- a emis
Certificatul de conformitate cu nr. 850 in 20.02.2025.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Bogdan Roman, Director General



03.03.2025, Turda