

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)

Nome prodotto

RÖFIX RENETICS®

Uso previsto

Malta leggera per intonaci (LW) per l'utilizzo esterno ed interno per pareti, soffitti, colonne e ripristini.

Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto

403908

ProduttoreRÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis**Tipo di prodotto**

Malta da intonaco leggero (LW)

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione

Sistema 4

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1	EN 998-1
Assorbimento d'acqua	Wc2	EN 998-1
Permeabilità al vapore	5/20 (valore tabulato)	EN 998-1
Adesione al supporto	$\geq 0,65 \text{ N/mm}^2$ (metodo di rottura B)	EN 998-1
Conducibilità termica	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ per P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ per P=90% (valore tabulato)	EN 998-1
Durabilità	NPD	EN 998-1
Sostanze pericolose	NPD	EN 998-1

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia

Nome e funzione

Röthis, 2024-12-10

Luogo e data del rilascio



Firma