



RÖFIX[®]
Construiești în sistem

FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

roefix.com

RÖFIX[®]
Construiești în sistem



RÖFIX Sisteme plăcări ceramice
Demonstrați că sunteți puternici cu
sistemele de plăcări RÖFIX

Sisteme placări ceramice

RÖFIX Adezivi placări ceramice în utilizare




RÖFIX Produse		AG 650 FLEX S1	AG 610 BiancoFLEX S1	AG 663 FLEX Eco	AG 660 Rapid	AG 685 SUPERFLEX S2
	EN 12004	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE	C2 F	C2 TE S2
Situatii de utilizare	Utilizare la interior	Adecvat	+++	+++	+++	+++
	Utilizare la exterior	Adecvat	+++	+++	++	+++
	Șapă cu încălzire	Adecvat	+++	+++	+++	+++
	Gresie porțelanată	Adecvat	+++	+++	+++	+++
	Plăci porțelante subțiri (Kerlite)	Adecvat	++	++	-	+++
	Gresie	Adecvat	+++	+++	+++	+++
	Ceramică	Adecvat	+++	+++	+++	+++
	Format placă < 5000 cm ²	Adecvat	+++	+++	+++	+++
	Format placă > 5000 cm ²	Adecvat	+++	+++	-	-
	Piatră naturală sensibilă la decolorare	Adecvat	-	+++	-	-
Zonă permanentă cu apă (Piscine)	Adecvat	+++	+++	++	++	
Suport pereți	Beton	Pretratare	-	-	-	-
		Adecvat	+++	+++	++	+++
	Tencuiele ciment	Pretratare	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*
		Adecvat	+++	+++	+++	+++
	Tencuiele var-ciment	Pretratare	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*
		Adecvat	+++	+++	+++	+++
	Tencuiele ipsos	Pretratare	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300
		Adecvat	+++	+++	+++	+++
	Plăci de gips carton: masă max. (adeziv + placă) 30 kg/m ²	Pretratare	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300
		Adecvat	+++	+++	+++	+++
Hidroizolații compozite	Adecvat	+++	+++	+++	+++	
Plăci ceramice și piatră naturală	Pretratare	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	
	Adecvat	+++	+++	++	++	
Suport pardoseli	Beton	Pretratare	-	-	-	-
		Adecvat	+++	+++	+++	+++
	Șape ciment conform EN 13813	Pretratare	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*
		Adecvat	+++	+++	+++	+++
	Șape ciment rapide	Pretratare	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*
		Adecvat	+++	+++	+++	+++
	Șape autonivelante (anhidrice)	Pretratare	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300
		Adecvat	+++	+++	+++	+++
	Șape autonivelante (ciment-sulfat)	Pretratare	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*
		Adecvat	+++	+++	+++	+++
Șape asfalt turnat	Pretratare	AP 320	AP 320	-	-	
	Adecvat	++	++	-	-	
	Pretratare	-	-	-	-	
	Adecvat	+++	+++	+++	+++	
Hidroizolații compozite	Pretratare	-	-	-	-	
	Adecvat	+++	+++	+++	+++	
Plăci ceramice și piatră naturală	Pretratare	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	
	Adecvat	+++	+++	++	++	

* Amorsarea cu RÖFIX AP 300 nu este obligatorie în cazul suporturilor fără praf, a celor foarte slab absorbante, dar este recomandată în general

+++ Recomandat-RÖFIX / ++ adecvat / - neadecvat

Aceste date din tabel sunt valori experimentale și trebuie luate ca și recomandări. Instrucțiunile din fișele tehnice trebuie respectate.


Amorse



RÖFIX AP 300 Amorsă

Amorsă fără solvenți, cu uscare rapidă, pentru pereți și pardoseli atât la interior, cât și la exterior. Pentru tratarea prealabilă a suporturilor puternic sau inegal absorbante pe care urmează să se aplice o șapă autonivelantă sau un adeziv pentru gresie și faianță.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Consum / Randament
☐	2000151776	90	5	cca. 0,15-0,25 litri/m ²
☐	2000151777	60	10	cca. 0,15-0,25 litri/m ²




RÖFIX AP 320 Punte de aderență

Punte de aderență specială fără solvenți, pe bază de nisip cuarțos, pentru pereți și pardoseli în zona de interior și exterior. Pentru tratarea prealabilă a suporturilor slab absorbante sau neabsorbante, cum ar fi suprafețe rezistente din beton sau suprafețe acoperite cu gresie veche, pe care urmează să se aplice o șapă autonivelantă sau un adeziv pentru gresie și faianță.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Litri / Bucată	Consum / Randament
☐	2000151774	64	5	cca. 0,2 litri/m ²
☐	2000151775	36	10	cca. 0,2 litri/m ²

Hidroizolație




RÖFIX AS 341 Optilastic® CM P

Hidroizolație bicomponentă pe bază de ciment și dispersie, conform EN 14891, utilizată ca material de etanșare sub acoperiri cu placări ceramice, precum și pe terase și în balcoane, atât la interior, cât și la exterior.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
☐	2000153186	36	35	gri	cca. 1,95 kg/m ² /mm

Accesorii sisteme placări ceramice



RÖFIX AS 910 Bandă de etanșare

Bandă de etanșare și ermetizare la apă, vapori de apă și aer, pentru etanșarea și acoperirea rosturilor de mișcare, a rosturilor marginale, a colțurilor, a îmbinărilor cu risc de apariție a fisurilor și de infiltrații/exfiltrații, pentru aplicații interioare și exterioare.

	Art.-Nr.	Bucăți / Cutie	Metri liniari / Bucată	Dimensiune
☐	2000153185	1	50	50 x 0,12 m


Adezivi în pat subțire pentru ceramică



RÖFIX AG 654 INNEN Adeziv placare ceramică

Adeziv în pat subțire conform EN 12004 pentru lipirea plăcilor ceramice absorbante pentru pereți și pardoseli interioare.


	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
☐	2000569260	48	25	Gri	vezi fișa tehnică



RÖFIX AG 663 FLEX ECO Adeziv flexibil C2 TE

Adeziv flexibil, în pat subțire, extrem de rezistent conform EN 12004 pentru lipirea tuturor tipurilor de plăci ceramice, a mozaicului din sticlă sau porțelan, precum și a pietrei naturale și compozite care nu este sensibilă la pătare pe pereți și pardoseli. Se utilizează la interior și exterior și pentru șape cu încălzire în pardoseală.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
☐	2000569348	48	25	Gri	vezi fișa tehnică



RÖFIX AG 650 FLEX S1 Adeziv flexibil C2 TE S1

Mortar adeziv în pat subțire, flexibil, cu alunecare redusă, deformabil (S1), conform EN 12004 pentru lipirea plăcilor ceramice (normale, porțelante), cât și pentru piatră naturală care nu e sensibilă la pătare pe pardoseală, pereți și intrados. Deosebit de adecvat pentru aplicarea peste sisteme de încălzire în pardoseală.


	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
☐	2000151508	48	25	Gri	vezi fișa tehnică



RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Adeziv flexibil C2 TE S1

Mortar adeziv în pat subțire, alb natur, flexibil, cu alunecare redusă, deformabil (S1), conform EN 12004 pentru lipirea plăcilor de gresie, faianță, porțelante, mozaic din sticlă și porțelan, precum și pentru piatră naturală și artificială care nu e sensibilă la pătare pe pardoseli și pereți. Special pentru pardoseli cu sarcini termice precum de ex. terase, balcoane și șape cu încălzire în pardoseală. Pentru suporturi deformabile (de ex. beton proaspăt aplicat la fața locului, pereți din gipscarton etc.) cu tencuiele vechi, dar stabile ș.a. De asemenea adecvat pentru plăci de gresie și faianță deschise la culoare și pentru lipire placă pe placă.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
☐	2000151890	48	25	Alb natur	vezi fișa tehnică



RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Adeziv flexibil C2 TE S2

Adeziv flexibil în pat subțire, conform EN 12004/12002 C2 TE S2. Utilizat atât la interior, cât și la exterior pentru placări cu plăci ceramice, gresie, gresie porțelanată, gresie ceramică fină sau faianță. Adecvat pentru aplicarea peste sisteme de încălzire în pardoseală.

	Art.-Nr.	Bucăți / Palet	Kg / Bucată	Granulație / Culoare	Consum / Randament
☐	2000155944	48	25	Alb natur	vezi fișa tehnică