

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname

HASIT GEWEBEECKPFEIL STRONG

Verwendungszweck

Gewebe aus Glasfasern zur Armierung in Putzsystemen

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

184014

Hersteller

HASIT Trockenmörtel GmbH
Landshuter Str. 30
D-85356 Freising

Produkttyp

Glasfasergewebe

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

Die Notifizierte Stelle

Technische Prüfanstalt für Baugewerbe Praha,
staatliches Unternehmen, Prosecká 811/76a, 190 00
Praha 9, Prosek, Tschechische Republik

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Flächengewicht	200 g/m ² , ±5 %
Aschegehalt	80 %, ±4 %
Maschenweite	5,3x6,2 mm, lichte Weite Kette/Schuss ±0,5 mm
Verbrennungswärme	6,77 MJ/kg ±4 %
Reaktion auf Feuer	NPA
Dicke	NPA
Dehnungsverhältnis im Anlieferzustand	min. 3 % Kette/min. 3 % Schuss
Dehnungsverhältnis nach Alkalitest	min. 2 % Kette/min. 2 % Schuss
Zugfestigkeit im Anlieferzustand	min. 1750 N/5 cm Kette/min. 2400 N/5 cm Schuss
Zugfestigkeit nach Alkalitest	min. 1250 N/5 cm Kette/min. 1250 N/5 cm Schuss

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Karl Minichmair & Christiane Stockinger

Name und Funktion

Freising, 2025-06-16

Ort und Datum der Ausstellung

**Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist
auch ohne Unterschrift gültig.**

Unterschrift