

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)

### Nome prodotto

RÖFIX MALTARASA X POR

### Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto

457976

### Tipo di prodotto

Malta adesiva a strato sottile (T)

### Organismo notificato

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien 1139

ha, sulla base della prima ispezione dello stabilimento e dei controlli interni allo stabilimento stesso, Certificato di conformità dei controlli di produzione interni allo stabilimento 1139 - CPD - 0040/06 Fontanafredda, IT1139 - CPD - 0360/04 Comabbio, IT1139 - CPD - 0255/04 Molln, AT1139 - CPD - 0246/04 Oberndorf, AT1139 - CPD - 0359/04 Parcines, IT1139 - CPD - 0039/06 Pojatno, HR1139 - CPD - 0358/04 Prevalle, IT1139 - CPD - 0247/04 Röthis, AT1139 - CPD - 0243/04 Sennwald, CH1139 - CPD - 0245/04 Villach, AT1139 - CPD - 1460/08 Villanova Mondovì, IT1139 - CPD - 0244/04 Zirl, AT1139 - CPD - 0493/13 Nikel/Durres, AL1139 - CPD - 0494/13 Ljubuski, BiH1139 - CPD - 0495/13 Popovac, SRB1139 - CPD - 0496/13 Siveric, HR ed esegue il controllo continuo e la valutazione dei controlli di produzione interni allo stabilimento secondo il sistema 2+.

### Uso previsto

Malta adesiva a strato sottile a prestazione garantita per l'utilizzo esterno ed interno per pareti, soffitti e colonne in elementi soggetti a requisiti strutturali.

### Produttore

RÖFIX AG  
Badstrasse 23  
A-6832 Röthis

### Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione

Sistema 2+

### Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali    | Prestazione                                                                                                                                                                                   | Specifica tecnica armonizzata |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Resistenza alla compressione  | M 10                                                                                                                                                                                          | EN 998-2                      |
| Resistenza al taglio iniziale | $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (valore tabellare)                                                                                                                                                 | EN 998-2                      |
| Contenuto di cloruri          | $< 0,1 \%$                                                                                                                                                                                    | EN 998-2                      |
| Reazione al fuoco             | A1                                                                                                                                                                                            | EN 998-2                      |
| Assorbimento d'acqua          | $\leq 0,40 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min} 0,5)$                                                                                                                                             | EN 998-2                      |
| Permeabilità al vapore        | 5/20 (valore tabulato)                                                                                                                                                                        | EN 998-2                      |
| Conducibilità termica         | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ per P=50%<br>$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ per P=90%<br>(valore tabulato) | EN 998-2                      |
| Durabilità                    | Ambiente altamente aggressivo                                                                                                                                                                 | EN 998-2                      |
| Sostanze pericolose           | NPD                                                                                                                                                                                           | EN 998-2                      |

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

**Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia**

---

Nome e funzione

**Röthis, 2025-03-18**

---

Luogo e data del rilascio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Brenner", written over a horizontal line.

---

Firma