

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto

RÖFIX MaltaRasa X POR

Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto
457976

Tipo di prodotto

Malta adesiva a strato sottile (T)

Uso previsto

Malta adesiva a strato sottile a prestazione garantita per l'utilizzo esterno ed interno per pareti, soffitti e colonne in elementi soggetti a requisiti strutturali.

Produttore

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione

Sistema 2+

Organismo notificato

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

ha, sulla base della prima ispezione dello stabilimento e dei controlli interni allo stabilimento stesso,
Certificato di conformità dei controlli di produzione interni allo stabilimento

1139 - CPD - 0040/06 Fontanafredda, IT

1139 - CPD - 0360/04 Comabbio, IT

1139 - CPD - 0255/04 Molln, AT

1139 - CPD - 0246/04 Oberndorf, AT

1139 - CPD - 0359/04 Parcines, IT

1139 - CPD - 0039/06 Pojatno, HR

1139 - CPD - 0358/04 Prevalle, IT

1139 - CPD - 0247/04 Röthis, AT

1139 - CPD - 0243/04 Sennwald, CH

1139 - CPD - 0245/04 Villach, AT

1139 - CPD - 1460/08 Villanova Mondovì, IT

1139 - CPD - 0244/04 Zirl, AT

1139 - CPD - 0493/13 Nikel/Durres, AL

1139 - CPD - 0494/13 Ljubuski, BiH

1139 - CPD - 0495/13 Popovac, SRB

1139 - CPD - 0496/13 Siveric, HR

ed esegue il controllo continuo e la valutazione dei controlli di produzione interni allo stabilimento secondo
il sistema 2+.

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza alla compressione	M 10	EN 998-2
Resistenza al taglio dell'adesivo	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (valore tabellare)	
Contenuto di cloruri	$< 0,1 \%$	
Reazione al fuoco	A1	
Assorbimento d'acqua	$\leq 0,40 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Permeabilità al vapore	5/20 (valore tabulato)	EN 998-2
Conducibilità termica	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ per P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ per P=90% (valore tabulato)	
Durabilità	Ambiente altamente aggressivo	
Sostanze pericolose	NPD	

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia

Nome e funzione



Röthis, 2025-03-18

Luogo e data del rilascio

Firma