



Chevilles à frapper pour Distanet

Chevilles à frapper pour porteurs d'enduit

Utilisation: Montage sûr sur des supports instables, en particulier dans le cas de constructions en crépi très épais, de crépis isolants ou de transitions de matériaux lors de travaux de rénovation. La fixation est entièrement prémontée et se compose d'une cheville en plastique avec une cheville à frapper galvanisée et une rondelle de fixation en polyamide. La rondelle de fixation a un diamètre extérieur de 20 mm et un diamètre intérieur de 6,5 mm. Les chevilles sont disponibles en longueurs de 60 ou 80 mm.

Propriétés:

- Installation facile
- Utilisation sans danger

Mise en œuvre:



Données techniques		
N° d'art.	2000154857	2000154858
Type d'emballage		
Quantité par unité	250 pce/unite	
Consommation	9 pce/m²	
Type	6x60 mm	6x80 mm
Longueur	60 mm	80 mm
Largeur	6 mm	

Composition:

- Polyamide

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Les points de fixation doivent être déterminés sur le chantier. En règle générale, 9 pièces/m² doivent être solidement fixées au support à l'aide de chevilles à frapper.

Stockage: Conserver au sec et sur des palettes en bois.

Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support). Au niveau des transitions de matériaux (par exemple, linteaux de fenêtres ou dans la zone du socle en béton/maçonnerie), il convient de poser au préalable un non-tissé de séparation Fixit. Après le montage de l'Armanet, il faut appliquer le préglacage chaux-ciment Fixit 670.

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.