



SEPTOBUD 1008

Biocide

Parameters: Middel bestemd voor de bestrijding van micro-organismen (algen, wieren, schimmel) op gevels, pleister, etc.
Het wordt ook gebruikt voor het reinigen, desinfecteren van muren, daken, roestvrijstalen productieapparatuur, sanitair enz.
Voor binnen- en buitengebruik.

Properties:

- Gemakkelijk in gebruik
- Effectief

Gebruikswijze:



Technische gegevens		
Art.nr.	10615	16099
Type verpakking		
Hoeveelheid in de verpakking	1 l	5 l
Unit per pallet	12 Stk./Ktn.	120 stuk/pallet
Kleur	kleurloos	
Dichtheid	ca. 1 g/cm ³	
Verbruik	0,1 l/m ²	
pH	ca. 5,5	

Het product voldoet aan:

- Toestemmingsnummer: 5854/14.zuw.2016 verleend 23.11.2016 door: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Samenstelling:

- Water
- Werkzame stoffen: didecyldimethylammoniumchloride, 2-Octyl-2H-isothiazool-3-on
- Veredelende toevoegingen

Vorbereitung van het product: Product klaar voor gebruik, niet verdunnen.
Geen water of andere middelen toevoegen zoals: kleurstoffen of oppervlakreactieve stoffen. Niet mengen met natte en droge bouwchemische producten. Beschermen tegen wegwassen door neerslag.

Gebruikswijze: Het preparaat op het geïnfecteerde oppervlak aanbrengen met een kwast, roller, spons of spuitmethode. Laat gedurende 24 uur staan om de micro-organismen te inactiveren en vervolgens wassen bijv. met een hogedrukreiniger.
De omstandigheid die het gunstigst is voor de activiteit van de ingrediënten van het preparaat zijn weersomstandigheden met hoge vochtigheid, maar zonder regen (regen wast het preparaat weg). Bij chemische desinfectie van roestvrijstalen tanks, productiesystemen moet de oppervlakte grondig worden bespoten en 24 uur laten staan om te drogen. Hierna het apparaat grondig afspoelen.
Verwijder geïnactiveerde micro-organismen op muren en daken met een scherpe borstel of waterdrukapparaat. Om biologische agressie volledig te verwijderen, wordt aanbevolen om het product opnieuw te gebruiken. Wacht na opnieuw aanbrengen minimaal 24 uur. Pas na deze tijd kunt u pleisters primen, schilderen en aanbrengen. Micro-organismen mogen niet worden verwijderd voordat het preparaat wordt gebruikt, omdat dit tot verspreiding leidt.

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk: Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product.

Opmerkingen voor de uitvoering: Het middel Septobud niet toevoegen aan verf, grondverf e.d.



SEPTOBUD 1008

Biocide

Opslag:	Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, buiten bereik van kinderen, beschermd tegen direct zonlicht, uit de buurt van hitte en open vuur. Het kan met elk transportmiddel worden vervoerd, bij een temperatuur niet lager dan +5 °C. Het is niet onderworpen aan ADR-voorschriften.
Algemene aanwijzingen:	Preparaat voor het bestrijden van schimmels is schadelijk voor de gezondheid. Bescherm de ogen en de huid tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het product buiten bereik van kinderen is. Neem de veiligheidsvoorschriften op de verpakking en in het veiligheidsinformatieblad van het preparaat in acht.
