TECHNISCHE KAART

# SEPTOBUD 1008

Biocide

## Parameters

Middel bestemd voor de bestrijding van micro-organismen (algen, wieren, schimmel) op gevels, pleister, etc. Het wordt ook gebruikt voor het reinigen, desinfecteren van muren, daken, roestvrijstalen productieapparatuur, sanitair enz. Voor binnen- en buitengebruik.

## Properties

- Gemakkelijk in gebruik
- Effectief

## Gebruikswijze

## Technische parameters

| Artikelnummer | 16099 |
|---|---|
| Verpakking | |
| Hoeveelheid in de verpakking | 5 L/E |
| Unit per pallet | 120 E/Pal. |
| Kleur | kleurloos |
| Verbruik | ca. 0,1 L/m$^2$ |
| Dichtheid | ca. 1 g/cm$^3$ |
| pH-waarde | 5,5 |

## Samenstelling

- Water
- Veredelende toevoegingen

Technische Kaart | NL | 07.08.2026

# SEPTOBUD 1008

Biocide

## Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product.

## Voorbereiding van het product

Product klaar voor gebruik, niet verdunnen. Geen water of andere middelen toevoegen zoals: kleurstoffen of oppervlakteactieve stoffen. Niet mengen met natte en droge bouwchemische producten. Beschermen tegen wegwassen door neerslag.

## Gebruikswijze

Het preparaat op het geïnfecteerde oppervlak aanbrengen met een kwast, roller, spons of spuitmethode. Laat gedurende 24 uur staan om de micro-organismen te inactiveren en vervolgens wassen bijv. met een hogedrukreiniger. De omstandigheid die het gunstigst is voor de activiteit van de ingrediënten van het preparaat zijn weersomstandigheden met hoge vochtigheid, maar zonder regen (regen wast het preparaat weg). Bij chemische desinfectie van roestvrijstalen tanks, productiesystemen moet de oppervlakte grondig worden bespoten en 24 uur laten staan om te drogen. Hierna het apparaat grondig afspoelen. Verwijder geïnactiveerde micro-organismen op muren en daken met een scherpe borstel of waterdrukapparaat. Om biologische agressie volledig te verwijderen, wordt aanbevolen om het product opnieuw te gebruiken. Wacht na opnieuw aanbrengen minimaal 24 uur. Pas na deze tijd kunt u pleisters primen, schilderen en aanbrengen. Micro-organismen mogen niet worden verwijderd voordat het preparaat wordt gebruikt, omdat dit tot verspreiding leidt.

## Opmerkingen voor de uitvoering

Het middel Septobud niet toevoegen aan verf, grondverf e.d.

## Opslag

Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, buiten bereik van kinderen, beschermd tegen direct zonlicht, uit de buurt van hitte en open vuur. Het kan met elk transportmiddel worden vervoerd, bij een temperatuur niet lager dan +5 °C. Het is niet onderworpen aan ADR-voorschriften.

## Algemene aanwijzingen

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen.
Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.

Technische Kaart | NL | 07.08.2026