

TEHNIČNI LIST

RÖFIX H3

Plastični moznik/žebelj



Področja uporabe

Tip: ISOFIX. Za površinsko izravnavo pri montaži vseh vrst izolacijskih materialov pri TIS.



Lastnosti materiala

- Trajen tlačni pritisk
- Hitro, varčno obdelovanje

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000155975	2000569361	2000569362	2000569363	2000569364
EAN	9003304452750	9003304498055	9003304500284	9003304500277	9003304500260
Embalaža					
Količina na paleto	200 Kos/EN				
Enota na paleto	6000 EN/p		5400 EN/p	3600 EN/p	
Barva	bela				
Opozorilo za porabo	Podani izolacijski sloji se nanašajo na novogradnjo (toleranca = 10mm debeline lepljenja). Pri starih gradnjah se stari ometni sloji prištejejo.				
Dolžina	75 mm	95 mm	115 mm	135 mm	155 mm
Premer podložke sidra	60 mm				
Toplotna prevodnost	$< 0 \text{ W/mK}$				
Kategorija uporabe	A (Beton)* B (polni zidaki)* C (Votli ali luknjani zidaki)				
Temperatura podlage	5 °C				
Koda artikla	2000569365	2000569366	2000569367	2000569368	
EAN	9003304498062	9003304500253	9003304500246	9003304500239	
Embalaža					

RÖFIX H3

Plastični moznik/žebelj

Koda artikla	2000569365	2000569366	2000569367	2000569368
Količina na paleto	100 Kos/EN			
Enota na paleto	3000 EN/p	2000 EN/p		
Barva	bela			
Opozorilo za porabo	Podani izolacijski sloji se nanašajo na novogradnjo (toleranca = 10mm debeline lepljenja). Pri starih gradnjah se stari ometni sloji prištejejo.			
Dolžina	175 mm	195 mm	215 mm	235 mm
Premer podloške sidra	60 mm			
Toplotna prevodnost	< 0 W/mK			
Kategorija uporabe	A (Beton)* B (polni zidaki)* C (Votli ali luknjani zidaki)			
Temperatura podlage	5 °C			

Osnova materiala

- Podložka za sidro iz poliamida.

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Navodilo za uporabo

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

Izvedba

Montaža površinsko prilegajoča: Udarno sidro z RÖFIX toplotno izolacijskimi sistemi - kladivom za postavljanje izolacijskega materiala.

Skladiščenje

Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce, svetloba).
V zaprti embalaži z neomejenim rokom uporabe.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnem znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo

ROFIX H3

Plastični moznik/žebelj

naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.