

RÖFIX H3

Plastični moznič/žebelj

Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.


Področja uporabe: Tip: ISOFUX.
Za površinsko izravnavo pri montaži vseh vrst izolacijskih materialov pri TIS.


Lastnosti materiala:

- Trajen tlačni pritisk
- Hitro, varčno obdelovanje

Izvedba:



Tehnični podatki					
SAP šifra:	2000155975	2000569361	2000569362	2000569363	2000569364
ERGO	45275	45276	45277	45278	45279
Način pakiranja					
Enota na paleto	6.000 Kom/pal.	6.000 Kom/pal.	5.400 Kom/pal.	3.600 Kom/pal.	3.600 Kom/pal.
Enota na paleto	200 Kos/EN				
Dolžina	75 mm	95 mm	115 mm	135 mm	155 mm
Barva	bela				
Navodilo za uporabo	Podani izolacijski sloji se nanašajo na novogradnjo (toleranca = 10mm debeline lepljenja). Pri starih gradnjah se stari ometni sloji prištejejo.				
Toplotna prevodnost $\lambda_{10, \text{suho}}$	< 0 W/mK				
Uporab. kategorija	A (Beton)* B (polni zidaki)* C (Votli ali luknjani zidaki)				
Globina sidranja hef	25 mm				
Premer krožnika	60 mm				
Atest	ETA-14/0130 (ETAG 014)				
Temperatura podlage	> 5 °C				

SAP šifra:	2000569365	2000569366	2000569367	2000569368
ERGO	45280	45281	45282	45283
Način pakiranja				
Enota na paleto	3.000 Kom/pal.	2.000 Kom/pal.	2.000 Kom/pal.	2.000 Kom/pal.
Enota na paleto	100 Kos/EN			
Dolžina	175 mm	195 mm	215 mm	235 mm
Barva	bela			
Navodilo za uporabo	Podani izolacijski sloji se nanašajo na novogradnjo (toleranca = 10mm debeline lepljenja). Pri starih gradnjah se stari ometni sloji prištejejo.			
Toplotna prevodnost $\lambda_{10, \text{suho}}$	< 0 W/mK			
Uporab. kategorija	A (Beton)* B (polni zidaki)* C (Votli ali luknjani zidaki)			



RÖFIX H3

Plastični moznik/žebelj

SAP šifra:	2000569365	2000569366	2000569367	2000569368
Globina sidranja hef	25 mm			
Premer krožnika	60 mm			
Atest	ETA-14/0130 (ETAG 014)			
Temperatura podlage	> 5 °C			

Osnova materiala: • Podložka za sidro iz poliamida.

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja temperatura okolice oz. temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Izvedba: Montaža površinsko prilegajoča: Udarno sidro z ROEFIX toplotno izolacijskimi sistemi - kladivom za postavljanje izolacijskega materiala.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Skladiščenje: Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce, svetloba). V zaprti embalaži z neomejenim rokom uporabe.

Splošna opozorila: S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnem znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.