



RÖFIX navojna pričvrsnica S1

s plastičnim navojem i tanjurićem

Pravne i tehničke napomene:


Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Univerzalna pričvrsnica s plastičnim navojem, bez toplinskih mostova, za ugradnju u ravni površine svih uobičajenih ETICS (TIS) izolacijskih materijala u staro- i novogradnji.

Svojstva:

- S mogućnošću uvrtnja
- Trajni kontaktni pritisak
- Jednostavno postavljanje
- Smanjeno ocrtavanje tiple
- Koeficijent toplinske provodljivosti po točki (0,000 W/K)
- Dubina sidrenja hef: 30 mm (50 mm za poro-beton)

Ugradnja:

Tehnički podaci					
SAP šifra:	2000634331	2000634332	2000634333	2000634334	2000634335
Vrsta pakovanja					
Količina u jednom pakovanju	100 Kom./jed.				
Dužina	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
Debljina u razini s izolacijom	oko 60 mm	oko 80 mm	oko 100 mm	oko 120 mm	oko 140 mm
Napomena o potrošnji	Vrijednosti potrošnje ovise o korištenom izolacijskom materijalu, kao i o lokaciji i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati slojeve stare žbuke.				
Kategorija korištenja	A (beton) B (puna opeka) C (šuplja opeka) D (viskokvalitetni porobeton) E (porobeton)				
Promjer glave pričvrsnice	60 mm				
Certifikati o ispitivanju	ETA-17/0991				
Temperatura podloge	> 5 °C				

SAP šifra:	2000634336	2000634337	2000634338	2000634339	2000634340
Vrsta pakovanja					
Količina u jednom pakovanju	100 Kom./jed.				
Dužina	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm
Debljina u razini s izolacijom	oko 160 mm	oko 180 mm	oko 200 mm	oko 220 mm	oko 240 mm
Napomena o potrošnji	Vrijednosti potrošnje ovise o korištenom izolacijskom materijalu, kao i o lokaciji i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati slojeve stare žbuke.				
Kategorija korištenja	A (beton) B (puna opeka) C (šuplja opeka) D (viskokvalitetni porobeton) E (porobeton)				
Promjer glave pričvrsnice	60 mm				



RÖFIX navojna pričvrsnica S1

s plastičnim navojem i tanjurićem

SAP šifra:	2000634336	2000634337	2000634338	2000634339	2000634340
Certifikati o ispitivanju	ETA-17/0991				
Temperatura podloge	> 5 °C				

SAP šifra:	2000634341
Vrsta pakovanja	
Količina u jednom pakovanju	100 Kom./jed.
Dužina	300 mm
Debljina u razini s izolacijom	oko 260 mm
Napomena o potrošnji	Vrijednosti potrošnje ovise o korištenom izolacijskom materijalu, kao i o lokaciji i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati slojeve stare žbuke.
Kategorija korištenja	A (beton) B (puna opeka) C (šuplja opeka) D (viskokvalitetni porobeton) E (porobeton)
Promjer glave pričvrsnice	60 mm
Certifikati o ispitivanju	ETA-17/0991
Temperatura podloge	> 5 °C

Sastav:

- Ovojnica pričvrsnice i tanjurić izrađeni su od polietilena. Pripadajući specijalni vijak izrađen je od poliamida.
- Ugradnja u ravni površine izvodi se pomoću alata RÖFIX Setztool S1 (2000637703) ili RÖFIX S1 Setztool PRO s Bitfinderom (2000637704). Glava vijka odgovara nastavku Bit IPR 30 (5 zvjezdica).

Uslovi obrade: Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Skladištenje: Skladištiti na suhom, štiti od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost). Rok upotrebe: neograničen kod pravilnog skladištenja u originalnoj i zatvorenoj ambalaži.

Opšte napomene: Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.