

## IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

### Ime izdelka

CRETEO®REPAIR CC 173

### Številka Izjave o lastnostih in enoznačna identifikacijska koda tipa proizvoda.

411423

### Tip proizvoda

Premaz XF4 po EN 1504-2

### Namen uporabe

Prevleka XF4 - Načelna metoda: 1-1.3 - Zaščita pred vstopom snovi (s prometno obremenitvijo), 2-2.2 - Uravnavanje vlažnosti (s prometno obremenitvijo), 8-8.2 - Povečanje električnega upora (s prometno obremenitvijo)

### Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti

Sistem 2+

### Priglašeni organ

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien  
1139

### Deklarirana lastnost

| Bistvene značilnosti                                                                  | Lastnost (učinkovitost)                                            | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Prepustnost za vodno paro                                                             | Razred I                                                           | EN1504-2:2004                        |
| Propustnost - CO <sub>2</sub>                                                         | sd = 80,1 m                                                        | EN1504-2:2004                        |
| Kapilarno navzemanje vode                                                             | ≤ 0,03 kg/(m <sup>2</sup> *h0,5)                                   | EN1504-2:2004                        |
| Sproščanje korozivnih substanc                                                        | IR 6                                                               | EN1504-2:2004                        |
| Toplotna združljivost, 1. del: ciklusi zmrzovanje/taljenje pod vplivom delovanja soli | Ni mehurčkov, razpok ali ločitve materiala                         | EN1504-2:2004                        |
| Odpornost na trganje po spremembi temperature                                         | Lepilna natezna trdnost i.M. 1,20 MPa                              | EN1504-2:2004                        |
| Staranje v kontroliranih pogojih                                                      | Brez mehurjev, brez razpok, brez luščenja, minimalna izguba sijaja | EN1504-2:2004                        |

Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pripravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.

Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:

**Uprava Slovenija: Thorsten Biba i Kosorog Branko**

Ime in funkcija

**Röthis, 2024-03-25**

---

Kraj in datum izdaje

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Röthis" followed by a stylized flourish.

---

Podpis