

# Leistungserklärung (DOP)

## Produktname

Creteo®Road CC 603 rapid

## Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

456872

## Produkttyp

Betoninstandsetzungsmörtel

## Verwendungszweck

Betoninstandsetzungsprodukt (PCC-Mörtel) für statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung Klasse R4 - Prinzip-Verfahren: 3-3.1, 3-3.3, 4-4.4

## Hersteller

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röhthis

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

## Die notifizierte Stelle

1139

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	R4	EN 1504-3
Der Gehalt an Chloridionen	≤ 0,05 %	
Haftvermögen	≥ 2 MPa	
Karbonisierungswiderstand	NPD	
Elastizitätsmodul	24,6 Gpa	
Temperaturwechselverträglichkeit Teil 1: Frost/Taubbeanspruchung	≥ 2 MPa	
Kapillare Wasseraufnahme	NPD	
Freies Schwinden nach 90d	NPD	
Gefährliche Substanzen	Übereinstimmung mit 5.4	
Brandverhalten	A1	

**Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsleitung Österreich: ppa. Dirk Zumbansen/ppa. Christian Höberl

Name und Funktion

Röhthis, 2024-03-25

Ort und Datum der Ausstellung

ppa. *Dirk Zumbansen* ppa. *Christian Höberl*

Unterschrift