

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Putz- und Mörtel emulsion

Emulsion



Anwendungsbereiche

Die Emulsion verbessert die Verarbeitungs- und Hafteigenschaften von mineralisch gebundenen Mörtelprodukten. Durch den Zusatz der Emulsion wird weniger Anmachwasser benötigt. Die Mörtel und Putze werden geschmeidiger und die Verarbeitung wird erleichtert. Die Haft-, Biegezug- und Abriebfestigkeit wird erhöht und die Schwindverformung reduziert. Die Emulsion wird zur Verbesserung der folgenden Mörtelarten verwendet:

- Mineralische Abriebe
- Putzmörtel
- Reparaturmörtel
- Verlegemörtel für Keramik, Naturstein- und Kunststeinplatten
- Fugenmörtel
- Mörtel für Unterlagsböden
- Ansetzmörtel


Eigenschaften

- Lösemittelfrei
- Gebrauchsfertig
- Festigkeit und Haftverbesserung
- Vermindert das Absanden der Strukturkörner

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000959362
EAN	7630141505350
Verpackung	
Menge pro Einheit	15 kg/EH
Verbrauch	> 0,5 kg/m ² < 1,5 kg/m ²

Materialbasis

- Entschäumer
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersion

Putz- und Mörtel emulsion

Emulsion

Verarbeitung

Die Putz- und Mörtel emulsion ist immer dem Anmachwasser beizufügen.

Anwendung als Voranstrich

- als Haftschrämme 1:3
- für Fugenmörtel 1:1 bis 1:2

Anwendung als Mörtelzusatz

- für Putze und Mörtel ca. 0,5 Liter/25 kg Sack

Anwendung als Zusatz bei Pflastererprodukten

- bei Pflastererprodukten kann das Anmachwasser bis 10 % durch die Emulsion ersetzt werden.

jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.

Lagerung

Im ungeöffnetem Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 24 Monaten lagerfähig.

Label



Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Normen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen