

## TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

### HASIT ZYRILLO EPS KLEIN

Montagezylinder



#### Anwendungsbereiche

EPS-Hartschaum für die Montage von Rohrschellen mit Holzgewinde, Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde, Kleiderbügelträger, Storenkasten sowie Anschlag für Fensterladen. Inkl. Fräswerkzeug und PUR-Kleber. (1/4 Kartuschen bei 10/50 Stück) Geeignet für die wärmebrückenfreie Montage von leichten Lasten an verputzten Wärmedämm-Verbundsystemen mit EPS und Mineralwolle.

#### Eigenschaften

- Dämmdickenunabhängig
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Universell einsetzbar
- Wärmebrückenfrei

#### Verarbeitung



#### Technische Daten

| Artikelnummer                  | 2000078781                                                                          | 2000078782    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EAN                            | 7630023101410                                                                       | 7630023101427 |
| Zolltarifnr.                   | 39259080                                                                            |               |
| Verpackung                     |  |               |
| Menge pro Einheit              | 10 Stk./EH                                                                          | 50 Stk./EH    |
| Tiefe                          | 70 mm                                                                               |               |
| Durchmesser                    | 70 mm                                                                               |               |
| Brandverhalten                 | B2                                                                                  |               |
| Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$ | 0,045 W/mK                                                                          |               |
| Raumgewicht                    | 170 kg/m <sup>3</sup>                                                               |               |

#### Materialbasis

- Formgeschäumter EPS-Hartschaum mit wellenförmiger Mantelfläche, mit hohem Raumgewicht

# HASIT ZYRILLO EPS KLEIN

Montagezylinder

## Untergrund

---

Erforderliche Schleifarbeiten an gedämmten Flächen müssen durchgeführt werden, bevor das Element versetzt wird.

## Verarbeitungshinweis

---

Fremdmontagen werden auf die Putzbeschichtung montiert. Verschraubungen sind mit Holz- oder Blechschrauben möglich, sowie mit Schrauben mit zylindrischem Gewinde und großer Steigung (z.B. Rahmenschrauben).

## Verarbeitung

---

Mit Fräswerkzeug Vertiefung in Dämmplatte fräsen und vom Frässtaub reinigen.

Auf Mantelfläche der Ausfräsung PU-Kleber als Raupe auftragen und mit Spachtel glätten.

Auf die innere Kreisfläche PU-Kleber auftragen. Wenn das Element nur durch Querkraft beansprucht wird, ist das Verkleben nicht erforderlich.

Element dämmplattenbündig in die Ausfräsung pressen.

Vorstechen mit einem Stichling erleichtert das Ansetzen der Schraube. Vorbohren ist nicht notwendig.

## Lagerung

---

Angebrochene Gebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Verschlossen unbegrenzt lagerfähig.

## Allgemeine Hinweise

---

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die

weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.