



# HASIT ZYRILLO EPS KLEIN

## Montagezylinder

**Anwendungsbereiche:** EPS-Hartschaum für die Montage von Rohrschellen mit Holzgewinde, Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde, Kleiderbügelträger, Storenkasten sowie Anschlag für Fensterladen.  
Inkl. Fräswerkzeug und PUR-Kleber.  
(1/4 Kartuschen bei 10/50 Stück)  
Geeignet für die wärmebrückenfreie Montage von leichten Lasten an verputzten Wärmedämm-Verbundsystemen mit EPS und Mineralwolle.

**Eigenschaften:**

- Dämmdickenunabhängig
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Universell einsetzbar
- Wärmebrückenfrei

**Verarbeitung:**



Technische Daten:		
Art.-Nr.	2000078781	2000078782
EAN	7630023101311	7630023101328
Zolltarifnr.	39259080	
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	10 Stk./EH	50 Stk./EH
Tiefe	70 mm	
Durchmesser	70 mm	
Nutzfläche	50 mm	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,045 W/mK	
Raumgewicht	170 kg/m <sup>3</sup>	
Brandverhalten (DIN 4102)	B2	
zul. Zugkraft Element	≤ 60 kg	
zul. Zugkraft Untergrund	≤ 60 kg	
zul. Querkraft	≤ 75 kg	

**Materialbasis:** • Formgeschäumter EPS-Hartschaum mit wellenförmiger Mantelfläche, mit hohem Raumgewicht.

**Untergrund:** Erforderliche Schleifarbeiten an gedämmten Flächen müssen durchgeführt werden, bevor das Element versetzt wird.

**Verarbeitung:** Mit Fräswerkzeug Vertiefung in Dämmplatte fräsen und vom Frässtaub reinigen.  
Auf Mantelfläche der Ausfräsung PU-Kleber als Raupe auftragen und mit Spachtel glätten.  
Auf die innere Kreisfläche PU-Kleber auftragen. Wenn das Element nur durch Querkraft beansprucht wird, ist das Verkleben nicht erforderlich.  
Element dämmplattenbündig in die Ausfräsung pressen.  
Fremdmontagen werden auf die Putzbeschichtung montiert.  
Verschraubungen sind mit Holz- oder Blechschrauben möglich, sowie mit Schrauben mit zylindrischem Gewinde und großer Steigung (z.B. Rahmenschrauben).  
Vorstechen mit einem Stichling erleichtert das Ansetzen der Schraube. Vorbohren ist nicht notwendig.

**Lagerung:** Angebrochene Gebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.  
Verschlossen unbegrenzt lagerfähig.



# HASIT ZYRILLO EPS KLEIN

Montagezylinder

---

## Zubehör:



---

## Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.