

Declarație de performanță (DOP)

Nume produs
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs
2234

Tip produs
Tencuială cu lianți organici

Utilizare
Tencuială cu lianți organici pentru utilizare la exterior pe pereți, tavane, stâlpi și pereți despărțitori

Producător
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis
SC HASIT ROMANIA SRL • Str. Horticulturii • nr. 24 • RO -401114 Turda

Sistem de evaluare și control al performanței
Sistem 3

Instituția notificată
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

Componente ale sistemului termoizolant:
DOP 4701: RÖFIX LIGHT Sistem termoizolant EPS
DOP 7070: RÖFIX POLY Sistem termoizolant EPS
DOP 7071: RÖFIX W50 Sistem termoizolant EPS
DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP Sistem termoizolant vată minerală
DOP 7073: RÖFIX SPEED Sistem termoizolant vată minerală
DOP 7074: RÖFIX CORKTHERM - Sistem termoizolant plută
DOP 7075: RÖFIX MINOPOR -Sistem termoizolant spumă minerală

Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Permeabilitate la vapori de apă	V_1 ridicat	EN 15824:2012
Absorbție apă	W_3 redus	
Aderență	$\geq 0,3$ MPa	
Durabilitate (rezistență la îngheț)	Rată de permeabilitate conform EN 1062-3: $\leq 0,5$ kg/($m^2 \cdot h^{0,5}$)	
Conductivitate termică λ_D	NPD	
Reacție la foc	A2-s1, d0	
Substanțe periculoase	NPD	

Performanța produsului pentru care a fost eliberată declarația de performanță corespunde performanței declarate a produsului. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este numai producătorul numit în declarație.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Director General România: Bogdan Roman

Nume și funcția



Turda, 2024-03-25

Locul și data emiterii

Semnătura