

# Déclaration de performance (DOP)

**Nom du produit**  
RÖFIX CalceClima® Ambiente

**No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type**  
21704

**Type de produit**  
Mortier d'enduit d'usage courant (GP)

**Usage prévu**  
Mortier d'enduit courant (GP) pour l'intérieur et l'extérieur

**Fabricant**  
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance**  
Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A1	EN 998-1
Absorption d'eau	$W_c 0$	
Perméabilité à la vapeur d'eau	15/35 (valeur tabulée)	
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	$\geq 0,02 \text{ N/mm}^2$ (rupture B)	
Conductibilité thermique	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour P=90% (valeur tabulée)	
Durabilité	NPD	
Substances dangereuses	NPD	

**Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.**

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction: Sennhauser Josef, Peter Pascal

Nom et fonction

Röthis, 2025-02-18

Lieu et date d'émission



Signature