

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX 636

Namjeravana uporaba
Standardni mort (GP) za unutarnju i vanjsku primjenu

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
2272

Proizvođač
RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Vrsta proizvoda
Standardni mort GP

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sustav 4

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodupojnost	W2	EN 998-1
Paropropusnost	ca. 30	EN 998-1
Prionjivost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ na mjestu loma A, B ili C	EN 998-1
Koeficijent toplinske provodljivosti λ_D	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,83 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za $P=50\%$ $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,93 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za $P=90\%$ (Tablične vrijednosti)	EN 998-1
Trajnost	NPD	EN 998-1
Opasne tvari	NPD	EN 998-1
Srednji koeficijent migracije klorida	$8,74 \text{ m}^2/\text{s}$	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

ime i funkcija

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja

Potpis