



Fixit 721

Styro crépi à projeter intérieur

Utilisation: Fixit 721 est un crépi à projeter léger pâteux prêt à l'emploi pour l'intérieur. Le support doit être propre, sec et porteur. Appliquer préalablement Fixit 471 Couche de fond Premium ou GreoPrime Couche d'apprêt uni.

- Propriétés:**
- Prêt à l'emploi
 - Application facile et sûre
 - Structure blanche et régulière
 - Durable
 - Application économique
 - Haute adhérence

Mise en œuvre:



Données techniques		
N° d'art.	2000960899	2000143067
Type d'emballage		
Unités par emballage	24 unité/pal	
Quantité par unité	20 kg/unité	
Granulométrie	env. 1 mm	
Consommation	env. 1 kg/m ²	

- Composition:**
- Liant : dispersion à la résine synthétique
 - Agrégats: granulat EPS, granulométrie env. 1 mm
 - Additifs : agents conservateurs, pigments

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Fixit 721 est prêt à l'emploi. Bien brasser le matériau avant l'emploi et régler éventuellement la consistance de mise en œuvre en ajoutant de l'eau. Projeter le matériau avec une machine à crépis adéquate.

Traitement ultérieur: Protéger d'un séchage trop rapide et de l'humidité!

Stockage: En bidon et/ou sac original non entamé, protégé du gel, de la chaleur et de l'ensoleillement direct, peut être stocké pendant au moins 12 mois.

Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support). N'est livré qu'en blanc naturel

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.