



FARBA AKRYLOWA 001


Akrila fasādes krāsa

Piemērošanas jomas: Izturīgi pret klimatiskajiem apstākļiem, izgatavoti uz akrila dispersijas bāzes, ar hidrofobām īpašībām.
Pārklāj ar vienmērīgu, matētu slāni, piemērots iekšdarbiem un ārdarbiem.
Izmanto tādām pamatnēm kā: cementa, cementa-kaļķu apmetumi, plānkārtas minerālu apmetumi, dispersijas apmetumi, betons, ģipša pamatnes, ģipškartona plāksnes.

Īpašības:

- Izturīgs pret salu un mitrumu
- Labi pieķeras pamatnei
- Hidrofobiski
- Netoksisks bez šķīdinātājiem
- Izturīgs pret UV starojumu
- Piemērots iekšdarbiem un ārdarbiem.

Apstrāde:



Tehniskie dati:

Art. nr.	5907418001269
Iepakojuma veids	
Daudzums uz vienību	15 I/EH
Vienības uz paletes	33 EH/Pal.
Krāsa	Tonējams pigmentējams
Blīvums	ca. 1,45 g/cm ³
Patēriņš	ca. 0,225 l/m ²
Caurlaidīgs ūdens tvaikiem	≥ 140 g/m ² 24 h
Caurlaidīgs ūdens tvaikiem	≥ 140 g/m ² 24 h

Materiāla bāze:

- Ūdens akrila dispersija
- Modificējošas piedevas
- Pigmenti

Pamatnes sagatavošana: **Kaļķa-cementa apmetums:** Gruntējiet ar GRUNTOLIT-SG 301
Ģipša apmetums: Gruntējiet ar GRUNTOLIT-SG 302
Betons, dzelzsbetons: Gruntējiet ar GRUNTOLIT-SG 301
Svaigs minerālu apmetums.: Krāsojiet tieši (ne agrāk kā pēc 28 dienu apmetuma žūšanas).
Vecie plānslāņu minerālu un dispersijas apmetumi.: Gruntējiet ar GRUNTOLIT-SG 301

Apstrāde: Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt un pārbaudīt krāsas atbilstību pasūtītajai.
Krāsošanu veikt ar rullīti, otu vai smidzināšanas metodi uz sausas, tīras pamatnes.
Lai izvairītos no savienojumu šuvju veidošanās, krāsojamās platības ieteicams pārklāt ar vienu krāsošanas reizi, izmantojot metodi "slapjš uz slapja".
Darbs jāveic vienmērīgi un bez pārtraukumiem.
Pēc darba instrumentus izmazgāt ūdenī.

Apstrādes nosacījumi: Izmantojiet temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, šī temperatūra attiecas uz gaisu, virsmu un izstrādājumu.
Strādājot un apmetumam žūstot, nepieciešams sargāt no nokrišņiem, vēja un tiešiem saules stariem.

Piezīmes: Nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni vai sajaukt ar citiem materiāliem.

Uzglabāšana: Līdz 12 mēnešiem no izgatavošanas datuma noslēgtā iepakojumā un temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, turēt prom no siltuma un aukstuma avotiem.



FARBA AKRYLOWA 001

Akrila fasādes krāsa

Vispārīga informācija:

Mēs uzņemamies atbildību par mūsu produkta kvalitāti un piemērotību lietošanai atbilstoši paredzētajam mērķim. Sniedzot darbu izpildes metodiku, mēs balstāmies uz testiem un praktiskajām prasmēm. Tomēr tas ir tikai vispārējas norādes un ieteikumi, kas negarantē paveikto darbu kvalitāti, jo atsevišķos gadījumos ir nepieciešams izvērtēt objekta būvnieciskās-fizikālās īpašības, kā arī mēs nevaram ietekmēt darbu izpildi. Tāpēc, veicot darbus, ir svarīgi pareizi novērtēt situāciju un, ja nepieciešams, pašiem veikt testus.