

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**  
RÖFIX POLY

**Nameravana upotreba**  
Spoljašnja toplotna izolacija za omalterisane i neomalterisane zidove od ziđa i betona

**Vrsta proizvoda**  
Kontaktni toplotno-izolacioni sistem

**Proizvođač**  
RÖFIX AG  
Badstrasse 23  
A-6832 Röthis

**Prijavljeno telo**  
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien  
1139  
Evropska tehnička procena ETA 04/0034

**Sistem ocenjivanja i provere stalnosti svojstva**  
Sistem 1 za reakciju na požar  
Sistem 2+ za sve ostale bitne karakteristike

### Objavljena svojstva

Bitne karakteristike	Karakteristike	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	B-s1, d0	ETAG 004 Smernice koje ce se koristiti kao dokument o tehničkoj sertifikaciji (EAD) 040083-00-0404
Vodoupojnost	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$	
Higrotermička reakcija	zadovoljava	
Ponašanje u ciklusu smrzavanja/ odmrzavanja	zadovoljava	
Stepen otpornosti na udar	$\geq 3 \text{ Joule (Kat. II)}$	
Paropropustljivost	$sd \geq 1,0 \text{ m}$	
Prionjivost	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	
Koeficijent toplotne provodljivosti $\lambda_D$	NPD	
Opasne materije	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

**Direktori: Thorsten Biba i Narsid Mujkić**

ime i funkcija



Röthis, 2024-03-25

---

Mesto i datum izdavanja

A handwritten signature in black ink, appearing to read "T. Müller" followed by a flourish.

---

Potpis