



## MOSAIKPUTZ 050

Mozaikas apmetums

**Piemērošanas jomas:** Mozaikputz – gatavs lietošanai, izgatavots uz akrila dispersijas bāzes ar atbilstošas granulometrijas minerālu pildvielām, krāsainiem dabīgiem un atsevišķi krāsotiem graudiem. Pateicoties īpašajai izturībai pret mitrumu, salu un skābju lietu, mozaikas apmetumi ieteicami vietās, kuras visvairāk pakļautas nelabvēlīgai vides ietekmei: cokoliem, mitruma ietekmētām un intensīvi ekspluatējamām ēkas daļām. Mozaikas apmetumus var mazgāt, tie aizsargā pārklāto virsmu no pelējuma veidošanās.

**Īpašības:**

- Ūdensnecaurlaidīgs
- Izturīgs pret salu un mitrumu
- Labi pieķeras pamatnei
- Elastīgi
- Izturīgs pret UV staru ietekmi

**Apstrāde:**



Tehniskie dati:		
Art. nr.	1109	1116
Iepakojuma veids		
Daudzums uz vienību	25 kg/EH	
Vienības uz paletes	33 EH/Pal.	
Graudu lielums	1,8 - 1,8 mm	1,2 - 1,2 mm
Patēriņš	4,7 kg/m <sup>2</sup>	3,2 kg/m <sup>2</sup>
Darba temperatūra	5 - ≥ 25 °C	

**Materiāla bāze:**

- Akrila polimēru dispersija
- Modificējošas piedevas
- Krāsainie akmentiņi

**Apstrāde:** Apmešanai jāizmanto tikai nerūsējoši instrumenti. Apmetumu uzklāj ar metāla nerūsējošo lāpstiņu, velkot vienā virzienā, atbilstoši pildvielas graudu biežumam. Apmetuma laukumus nepieciešams savienot, kamēr uz pamatnes uzklātais apmetums vēl nav sācis žūt, izmantojot metodi "slapjš uz slapja", pretējā gadījumā var kļūt redzamas savienojuma šuves. Darbs jāveic vienmērīgi un bez pārtraukumiem. Ieteicams, izlietojot pusi spaiņa satura, tajā ieliet masu no cita spaiņa un pārmaisīt, tādējādi izvairoties no toņa atšķirībām. Strādājot un apmetumam žūstot, jāsaugā no nokrišņiem, vēja un tiešiem saules stariem. Apmetuma žūšanas laiks – aptuveni 12–48 stundas, pilnīga sacietēšana pēc 7 dienām (+20 °C). Pēc darba instrumentus izmazgāt ūdenī.

**Apstrādes nosacījumi:** Apstrādājot gaisa un virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par +5 °C un ne augstākai par +25 °C. Strādājot, nepieciešams sargāt no tiešiem saules stariem, stipra vēja, lietus u.c.

**Uzglabāšana:** Tvertni turēt hermētiski noslēgtu, vēsā telpā, pasargājot no sala. Derīga līdz 12 mēnešiem pēc ražošanas datuma, ja produkts tiek uzglabāts sausā telpā, oriģinālajā un nebojātā iepakojumā.

**Vispārīga informācija:** Mēs uzņemamies atbildību par mūsu produkta kvalitāti un piemērotību lietošanai atbilstoši paredzētajam mērķim. Sniedzot darbu izpildes metodiku, mēs balstāmies uz testiem un praktiskajām prasmēm. Tomēr tas ir tikai vispārējas norādes un ieteikumi, kas negarantē paveikto darbu kvalitāti, jo atsevišķos gadījumos ir nepieciešams izvērtēt objekta būvnieciskās-fizikālās īpašības, kā arī mēs nevaram ietekmēt darbu izpildi. Tāpēc, veicot darbus, ir svarīgi pareizi novērtēt situāciju un, ja nepieciešams, pašiem veikt testus.