

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

FARBA PROFESSIONAL 013

Hochqualitative Innenfarbe



Anwendungsbereiche

Farbe auf der Basis spezieller Polymere für die mechanische (Spritz-) Ausführung von Innenanstrichen mit höchster Qualität. Perfekt für den ersten Anstrich von Glätten, Gips, Zement-Kalk-Putz und Gipskartonplatten. Ideal zum Auftragen des endgültigen Anstrichs in einer Wohnung, einem öffentlichen Versorgungsunternehmen usw. Eignet sich sowohl als Grundierung als auch als Tiefenanstrich zur Oberflächenbehandlung.

Eigenschaften

- Für die Sprühanwendung
- Hoher Ertrag
- Sehr gut deckend
- Ökologisch
- Für den Innenbereich
- Zertifiziert durch das Nationale Institut für Hygiene in Polen
- Dampfdurchlässig

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	421117
Verpackung	
Menge pro Einheit	18 L/EH
Farbe	Weiß
Glanzgrad	Matt
Verbrauch	0,1 L/m ²
Dichte	ca. 1,42 g/cm ³
Nassabriebbeständigkeit	Klasse 3 (EN 13300), waschbeständig (DIN 53778)
Trocknungszeit	6 h

FARBA PROFESSIONAL 013

Hochqualitative Innenfarbe

Materialbasis

- Mineralische Zuschlagstoffe
- Polymerdispersion
- Titandioxid
- Zusatzstoffe

Verarbeitungsbedingungen

Verwendung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C, diese Temperaturen gelten für Luft, Untergrund und Produkt. Alle Untergründe müssen tragfähig, kompakt, stabil, eben und sauber sein.

Untergrund

Je nach Saugfähigkeit und Art des Untergrundes sollte die Grundierung mit GRUNTOLIT-W 301 oder GRUNTOLIT-SG 302 erfolgen. Es wird empfohlen, die Art der Grundierung und die Vorbereitung des Untergrundes vor dem eigentlichen Anstrich zu prüfen. Verunreinigungen, Moose und Algen sind zu entfernen. Reparieren Sie Defekte, Unregelmäßigkeiten oder Risse mit einem Material, das für die Art des Untergrundes geeignet ist. Mörtel in den zu reparierenden Bereichen müssen trocken und gut verklebt sein. Decken Sie die nicht zum Lackieren vorgesehenen Flächen ab, bevor Sie die Grundierungen auftragen. Es ist erforderlich, dass die Oberfläche vor dem Lackieren trocken ist.

Kalk-Zement-Putz: mit GRUNTOLIT-SG 302 oder EXPERT 5 grundieren

Gipsputz: mit GRUNTOLIT-SG 302 oder EXPERT 5 grundieren

Gipskartonplatten: mit GRUNTOLIT-SG 302 oder EXPERT 5 grundieren

Gips: mit GRUNTOLIT-SG 302 oder EXPERT 5 grundieren

Beton: mit GRUNTOLIT-W 301 oder EXPERT 6 grundieren

Ziegelsteine und Hohlsteinboden, Silikat: mit GRUNTOLIT-W 301 oder EXPERT 6 grundieren

Untergrund-Vorbehandlung

Zement-Kalk-Putzes nach mindestens 28 Tagen, Gipsputz nach mindestens 14 Tagen streichen. Gipsbeschichtungen nach mindestens 3 Tagen, Polymerbeschichtungen nach mindestens 2 Tagen Trocknung. Der Untergrund muss von

Staub, Fett, Trennmitteln, Farbresten, Schimmel, Algen, Moos usw. gereinigt werden und frei von Rissen und Salzausblühungen sein.

Zubereitung

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Nicht mit Wasser verdünnen und nicht mit anderen Materialien mischen. Vor der Verwendung den Inhalt gründlich mischen.

Verarbeitung

Das Produkt ist in erster Linie für das Streichen durch mechanische Methoden wie Spritzen bestimmt. Die Anstriche können mit allen Arten von Lackiergeräten gespritzt werden, z.B.: GRACO, unter Verwendung der Düse LP517.

Hinweise

Die Räume während der Arbeit und Trocknung belüften, jedoch vor zu schneller Trocknung durch Zugluft schützen. Durchgehend in einer Ebene lackieren, Farbe nicht antrocknen lassen, um sichtbare Fugen zu vermeiden. Verwenden Sie Farbe aus einer Produktionscharge auf einer Oberfläche. Die Farbe ist nicht für das manuelle Anstreichen mit einer Walze oder Pinsel vorgesehen. Der nächste Anstrich sollte frühestens 6 Stunden nach dem Auftragen der ersten Schicht erfolgen. Nebenbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperatur) können die Trocknungszeit deutlich verlängern. Arbeitsgeräte sofort nach Beendigung der Arbeiten mit klarem Wasser reinigen.

Lagerung

Bis zu 12 Monaten ab Herstellungsdatum in versiegelter Verpackung und Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C lagerfähig. Vor Sonneneinstrahlungen und Frost schützen.

FARBA PROFESSIONAL 013

Hochqualitative Innenfarbe

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Der Inhalt des vorliegenden Datenblattes stellt unser aktuelles Wissen und praktische Erfahrung dar. Es sind nur allgemeine Informationen und haben keine Haftung des Herstellers für die Ausführung und Anwendungsmethode zur Folge. Es können Unterschiede und spezifische Bedingungen der Ausführung bestehen. Das Produkt ist gemäß dem erforderlichen technischen Wissen und gemäß den arbeitssicherheitsbezogenen Regeln anzuwenden. Kontakt mit der Haut vermeiden und Augen schützen. Bei Kontakt mit den Augen die Augen gründlich mit sauberem Wasser spülen und ärztliche Beratung suchen. Es empfiehlt sich, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung zu nutzen.