

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH (DOP)

č. 183630

1. *Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:*
Planstein-Dünnbettmörtel 960 M10
2. *Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:*
Planstein-Dünnbettmörtel 960 M10, Murovacie lepidlo na presné murovanie
3. *Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:*
Malta na murovanie na tenké vrstvy (T)
4. *Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:*
Kreisel Slovensko s.r.o., 900 55 Lozorno 932
5. *V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:*
-
6. *Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:*
Systém 2+
7. *V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:*
 1. **Centrálne skúšobné laboratórium CLL a.s., Žilinská cesta, 013 11 Lietavská Lúčka, protokol o skúške č. 10/2005**
 2. **ES certifikát vnútropodnikovej kontroly č. 1481-CPR-0043, vydal QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienskova 9 D, 821 06 Bratislava, ktorý vykonal počítačnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly.**
8. *V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:*
-
9. *Deklarované parametre:*

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Pevnosť v tlaku (N/mm ²)	M 10	EN 998-2: 2016
Obsah chloridov (% hmotnosti malty)	max. 0,1	
Reakcia na oheň	A1	
Vzlínavosť [kg/(m ² .min ^{0,5})]	max. 0,7	
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary μ(-)	max. 30	
Trvanlivosť- pokles pevnosti v tlaku po 40 zmrazovacích cykloch (%)	max. 20	
Nebezpečné látky	NPD	
Obsah vzduchu v čerstvej malte (% hmotnosti malty)	15±5	
Objemová hmotnosť suchej zatvrdnutej malty (kg/m ³)	1500±50	
Čas spracovateľnosti (min)	410	

10. *Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.*

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Miháliková Lubica, technológ

(meno a funkcia)

Lozorno, 17.1.2019
(miesto a dátum vydania)

Kreisel Slovensko s. r. o.
Železničná 932
900 55 Lozorno
IČO: 35755288, IČ DPH: SK2020207112
(podpis)