


FIȘA TEHNICĂ (TM)

RÖFIX Dehnfugenprofil

Profil cu buclă



Domenii de utilizare

Profil de mișcare pentru realizarea rosturilor despărțitoare precum și de dilatare la sisteme termoizolante compozit. Pentru suprafețe continue (formă E). Pentru canturi interioare (formă V). Rosturile de îmbinare nu trebuie să fie izolate excesiv, iar plăcile de izolație trebuie să fie așezate astfel încât să rezulte un rost de min. 5 până la 30 mm. Poate fi vopsit în culoarea fațadei cu vopsele de dispersie adecvate. Suprapunere optimă la îmbinările profilelor datorită suprapunerii plasei și a buclei.

Proprietăți

- Adecvat pentru asanarea fisurilor
- Se poate vopsi
- Rezistent la UV și ozon
- Coeficientul de dilatare este similar cu următoarele tencuieli.

Punere în operă



Date tehnice

Număr articol	2000148146	2000148147
EAN	9003304117482	9003304117499
Ambalaj		
Cantitate per unitate	62,5 m.l./UM	
Culoare	Alb	
Lungime	250 cm	
Lățimea benzii de țesătură	10 cm (Lățime 1) 10 cm (Lățime 2)	10 cm (Lățime 2) 10 cm (Lățime 1)
Lățimea rostului	5-30 mm	
Temperatura suportului	5 °C	

Compoziție

- Profil de plastic cu bandă de dilatare (co-extrudată) și plasă textilă lipită.

RÖFIX Dehnfugenprofil

Profil cu buclă

Condiții punere în operă

În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C.

a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.

Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.

Punere în operă

Tăiați profilul la dimensiunea dorită folosind o foarfecă adecvată.

Profilele se suprapun, bucla de bandă se împinge în rost, iar profilul este umplut cu tencuiala de armare pregătită și se șpăcluiește.

La contactul dintre profile al doilea profil se montează cu excedentul de plasă textilă în jos.

Depozitare

Se depozitează în spații uscate, fără umiditate, ferit de raze UV (lumină, raze solare directe).

Perioada de depozitare: min. 12 luni.

Directive și instrucțiuni tehnice

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

Informații generale

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă