

TEHNIČNI LIST

RÖFIX AB 950

Ločilni flis



Področja uporabe

RÖFIX AB 950 omogoča oddvojitev pri polaganju keramike, naravnega kamna, gotovega parketa, masivnega parketa in laminata na kritičnih podlagah. Visoka pretržna trdnost oddvojitvenega filca zmanjšuje napetosti iz podlage in preprečuje njihovo delovanje na zaključne talne obloge. Oddvojitveni filc predstavlja enakomerno vpojno podlago za polaganje, zato lahko bistveno zmanjša strižne napetosti, ki nastanejo zaradi neenakomernega strjevanja lepila in zaradi katerih lahko nastanejo razpoke (npr. na starih keramičnih oblogah in naravnem kamnu ali estrihih).

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

Podlaga

Podlaga mora biti čista, nosilna, kakor tudi brez nečistoč (kot npr. prah, umazanija, cvetenje podlage itn.). Podlaga mora biti suha in ravna.

Priprava podlage

Nanešen kontaktni premaz se mora sušiti najmanj 12 ur, vendar ne dlje kot 36 ur. CA-estrihe obrusimo in premažemo z kontaktnim premazom RÖFIX AP 310, ki ga razredčimo z vodo v razmerju 1:1 (Čas sušenja minimum 12 ur).

Lastnosti materiala

- Primerna za talno gretje
- Premošča razpoke

Izvedba



RÖFIX AB 950

Ločilni flis

Priprava materiala

Potrebne trakove ločevalnega filca pred obdelavo ustrezno prirežemo s škarjami ali z ustreznim nožem.

Izvedba

RÖFIX AB 950 Ločevalno koperno s pomočjo ustreznega lepila npr. RÖFIX AG 652 lepilom za ploščice plus (notranje površine) ali RÖFIX AG 650 elastično lepilo S1 (zunanje površine) brez gub zatesnimo.
AG 665 lepilo za ploščice hitro enakomerno razdeliti z zobato gladilko (ne izpod 8 mm).

Skladiščenje

Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce, svetloba).
Rok uporabe je najmanj 12 mesecev. V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, Priloga XVII, pri +20 °C, 65 % rel. zračne vlage.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za

vprišanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list! Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.