

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname

RÖFIX NHL MALTA UNI PLUS

Verwendungszweck

Werkmauermörtel (Normalmauermörtel G für innen und aussen) nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus Mauerwerk.

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

455199

Hersteller

RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Produkttyp

Normalmauermörtel (G)

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	M5	EN 998-2
Verbundfestigkeit - Haftscherfestigkeit	0,15 N/mm ² (Tabellenwert)	EN 998-2
Chloridgehalt	≤ 0,1 M%	EN 998-2
Brandverhalten	A1	EN 998-2
Wasseraufnahme	NPD	EN 998-2
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)	EN 998-2
Wärmeleitfähigkeit	λ _{10,dry,mat} ≤ 0,82 W/(m*K) für P=50% λ _{10,dry,mat} ≤ 0,89 W/(m*K) für P=90% (Tabellenwerte)	EN 998-2
Dauerhaftigkeit	NPD - Die Dauerhaftigkeit nach EN 998-2 wird anhand der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung als geeignet für eine mässig angreifende Umgebung (EN 998-2, Anhang B) angesehen.	EN 998-2
Gefährliche Stoffe	NPD	EN 998-2

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsleitung Österreich: ppa. Dirk Zumbansen/ppa. Christian Höberl

Name und Funktion



Röthis, 2023-04-17

Ort und Datum der Ausstellung

ppa. Christof Kuntze ppa. Rösler Ant

Unterschrift