

TECHNICKÝ LIST (TL)

HASIT AP 300

Penetrační prostředek




Oblast použití

Universální rychleschnoucí základní nátěr bez rozpouštědel na stěny i podlahy ve vnitřním i vnějším prostředí. K úpravě silně a rozdílně nasákavých podkladů před nanášením samonivelačních hmot, lepidel a omítek.

Vlastnosti

- Bez rozpouštědel a změkčovadel
- Homogení
- Rychleschnoucí

Zpracování



Technická data

Číslo výrobku	2000080824	2000080825
EAN	4038502145048	4038502145055
Celní tarifní číslo	32149000	
Balení		
Množství na balení	5 L/Bal.	10 L/Bal.
Spotřeba	ca. 0,2 L/m ²	
Poznámka ke spotřebě	V závislosti na savosti podkladu, 150 až 250 ml/m ²	
Teplota podkladu	5-25 °C	
Pokyny k balení	V recyklovatelných plastových nádobách.	

Materiálové složení

- Disperzní pojivo
- Syntetická pryskyřice
- Organický

HASIT AP 300

Penetrační prostředek

Podmínky zpracování

Během zpracování a schnutí nesmí teplota podkladu a okolí klesnout pod +5 °C a překročit +30 °C. Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, rychlým vyschnutí a následným navlhčením.

můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce. Všechny technické údaje uvedené v tomto produktovém listu byly stanoveny za laboratorních podmínek.

Zpracování

Aplikujte neředitelným válečkem nebo štětcem

Bezpečnostní pokyny

Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročistit.

Skladování

Skladovat v těsně uzavřených nádobách. Teplota při skladování od +5 °C do +30 °C. Skladujte minimálně 12 měsíců.

Všeobecné informace

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu. Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je