



# RÖFIX LIGHT

Топлоизолационна система с EPS

## Правни и технически указания:

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

## Области на приложение:

Изолирането със стиропор (EPS) съчетава отличния изолационен ефект с относително ниски покупателни цени, както и лесна обработка.  
Лекият изолационен материал от полистиролна пяна е неразложима, трудно запалима и без фреони. Минерален, удароустойчив армиращ слой (Кат. I) с номинална дебелина на мазилката 5 mm.  
Области на приложение: ново и старо строителство, височина на сградите до 28m.  
Функция/свойства: лека изолационна система с ниско собствено тегло. Лесна, рационална обработка. Висока повърхностна якост. Оптимална енергийна ефективност (0,030-0,040 W/mK).  
Реакция на огън в системата: B-s1, d0 (EN 13501)  
Категория на използване, удароустойчивост: кат. 1 (>10 джаула)  
Подходяща за старо и ново строителство.

## Свойства:

- Висока якост на повърхността
- Отличен изолационен ефект
- Лесна обработка
- Лека изолационна система с ниско собствено тегло
- Лесна обработка
- Висока якост на повърхността
- Оптимална енергийна ефективност

Технически данни	
Вид опаковка (ОП)	
Разфасовка	1 бр.
Абсорбция на вода	< 0,5 kg/m <sup>2</sup> h
Европейска техническа оценка	ETA-04/0033 (ETAG 004)
Сертификати от изпитване	ETAG 004
Реакция на огън	B-s1, d0 (EN13501-1)

## Разфасовка:

Дюбелиране - 6 бр./m<sup>2</sup>  
Не е нужно при ново строителство и тухлена зидария.  
Стени от бетонови тухли само след подходящо изпитване  
В краищата се поставят дюбели съгласно изискванията.

## Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.  
Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.  
Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество.  
Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти.  
Актуални технически карти може да намерите на [www.roefix.com](http://www.roefix.com) или да поискате от търговския представител.