

# DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

## Nom du produit

RÖFIX 810

## Usage prévu

Mortier pour maçonnerie à performance garantie, léger, pour l'utilisation à l'extérieur et à l'intérieur dans le cas d'éléments sujets à exigences structurelles.

## No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

2114

## Fabricant

RÖFIX AG  
Badstrasse 23  
A-6832 Röthis

## Type de produit

Mortier pour maçonnerie légère (L)

## Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

système 2+

## L'organisme notifié

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien  
1139

a délivré, sur la base de la première inspection de l'usine et des contrôles à l'intérieur de l'usine, le certificat de conformité des contrôles internes de production en usine 1139 - CPD - 0040/06  
Fontanafredda, IT1139 - CPD - 0360/04 Comabbio,  
IT1139 - CPD - 0255/04 Molln, AT1139 - CPD - 0246/04 Oberndorf, AT1139 - CPD - 0359/04  
Parcines, IT1139 - CPD - 0039/06 Pojatno, HR1139 - CPD - 0358/04 Prevalle, IT1139 - CPD - 0247/04  
Röthis, AT1139 - CPD - 0243/04 Sennwald, CH1139 - CPD - 0245/04 Villach, AT1139 - CPD - 1460/08  
Villanova Mondovì, IT1139 - CPD - 0244/04 Zirl, AT1139 - CPD - 0493/13  
Nikel/Durres, AL1139 - CPD - 0494/13 Ljubuski, BiH1139 - CPD - 0495/13  
Popovac, SRB1139 - CPD - 0496/13 Siveric, HR et effectue le suivi et l'évaluation continue du contrôle de la production en usine selon le système 2+.

## Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression	M 10	EN 998-2
Résistance au cisaillement de l'adhésif	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (valeur tabulée)	EN 998-2
Teneur en chlorure	$< 0,1 \%$	EN 998-2
Comportement au feu	A1	EN 998-2
Absorption d'eau	NPD	EN 998-2
Perméabilité à la vapeur d'eau	5/20 (valeur tabulée)	EN 998-2
Conductibilité thermique	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour P=90% (valeur tabulée)	EN 998-2
Durabilité	Environnement moyennement agressif	EN 998-2
Substances dangereuses	NPD	EN 998-2



Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

**Dr. Wolfgang Brenner, Directeur RÖFIX Italie**

---

Nom et fonction

**Röthis, 2025-03-18**

---

Lieu et date d'émission

---

Signature